

Imprimante matricielle à papier multicouche 76 mm

(Modèle n ° OCPP -762B)

Fonctionnalités:

1. Imprimante de reçus matricielle à impact 76MM
2. Compatible avec EPSON;
3. Avec fonction de détection de marque noire;
4. Interface série + USB;
5. Tiroir-caisse de soutien
6. Prise en charge du papier multicouche
7. Opération facile et aspect élégant.

Caractéristiques:

Méthode d'impression	Matrice de points série 9 broches
Police d'impression	POLICE A: 33 ou 35; POLICE B: 40 ou 42
Capacité de la colonne	400 points
Taille des caractères	ANK, police A: 9 * 9 points, police B: 7 * 9 points chinois simplifié, chinois traditionnel: 16 * 16 points
Jeu de caractères	Option acheteur
Caractère par ligne	400 points
Vitesse d'impression	4,5 lignes / sec
Tampon de réception	Sélectionnable en 45 octets ou 4 000 octets à l'aide de commutateurs DIP
Largeur du papier	75,5 ± 0,5 mm
Capacité de copie	Un original et deux copies
Ruban	ERC-39
MCBF (vie)	10 000 000 lignes
Chauffeur	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
CPU	32 bits
Environnement de stockage	Température (-10 ~ 60 ° c) humidité (10 ~ 90%)
Environnement de travail	Température (0 ~ 50 ° c) humidité (10 ~ 90%)
Dimension	230X146X145mm
Poids brut	3,75 kg
Coupeur	Papier dentelé à déchirure manuelle
Capteur de fin de papier	Oui
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm

Rouleau de papier	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interface	Série + USB
Commander	Compatible avec EPSON
Contrôle du tiroir-caisse	DC 12-24V / 1A
Source de courant	DC24V / 2.5A





OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B

