

## Avec clavier USB en option Lecteur de carte (Modèle: KB78)

c

### Spécifications:

#### Caractéristiques programmables

Tous les 78 touches peuvent être programmées, chaque touche peut programmer 255 caractères

Toutes les données peuvent être conservées pour pas moins de 100 ans sans batterie supplémentaire E2PROM spécial et la conception ESD pour assurer la sécurité des données programmées.

Ne nécessite pas un programme de TSR et évite donc les accidents de logiciels d'application

Offre une programmation multi-niveaux

Prévoit un délai variable de jusqu'à 255 secondes dans chaque chaîne programmée

Soutien PS / 2 programmation DOS, Windows9X, Me, 2000, XP

#### Caractéristiques clés de verrouillage

6 étapes de verrouillage Key

Les cycles de vie: > 25 000

Avoir sensation tactile

#### Caractéristiques Magcard lecteur

Conformes aux normes ISO 7812, IBM, AAMVA, JIS-2

Soutenir réglage de la FMC programmable pour l'en-tête, tailleur, séparateur, le suffixe et le préfixe,

Carte vitesse de balayage: 10 à 100 cm / s;

500 000 cycles magnétiques

séquence de piste

1. Piste 1: 210BPI avec max 76 caractères
2. Piste 2: 210BPI max 107 caractères ou 75BPI avec max 37 caractères
3. Piste 3: 210BPI max 107 caractères

Option de la piste:

1. One Track: Track 1 ou 2 ou 3
2. Deux pistes: la piste 1 et 2, ou de la piste 2 et 3
3. Trois pistes: la piste 1, 2 et 3

**Dimension:** 283X188X50mm

Détails du produit:



### Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?Se il vous plaît Cliquez ici.

### Spécification