

80mm Android USB de l'imprimante thermique

(Modèle: OCPP-88A-U)

Caractéristiques:

1. apparence unique avec moule fiable;
2. Impression haute vitesse à des vitesses allant jusqu'à 250 mm / s;
3. massicot automatique en option;
4. Ligne et les options Cordless Telecommunications
5. Fournir une variété d'interfaces: USB
6. sonore support d'application d'alarme est disponible pour la cuisine;
7. Soutenir les types d'impression de code à barres unidimensionnel et bidimensionnel;
8. Appuie une variété de langues internationales;
9. SDK pour Android fournit;
10. Reliable vie de la tête d'impression et cent km;
11. Compatible EP SON ESC commande / POS.

Paramètres:

Méthodes d'impression	Impression thermique en ligne
Les caractères imprimés	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Personnages: simplifié point de 24x24, 18030 support des polices, de soutien à Taiwan et à Hong Kong, traditionnelle (Font complexe), le caractère ANK chinoise;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
types de codes à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
La vitesse d'impression	250 mm / sec comme une interface unique, à 300mm / sec double interface et triple interface
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN
commande Imprimer	Compatible avec EPSON ESC / POS commande
Conducteur	Dans Win9X / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux est, et ESPON, SDK fournit la compatibilité avec Android.
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72)
diamètre de papier	83 mm
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Couteau	Cutter automatique (en option)
Imprimer Fiabilité	Une centaine de kilomètres
Puissance	DC24V / 2,5A
Température	0-45 degrés Celsius
Par contre l'humidité	10 à 80%
Dimensions	190 * 145 * 145 (MM)
Poids	1,60 kg

Informations De Commande	P / N	Description
	OCPP-88A-U	ports USB prennent en charge massicot automatique
	OCPP-88A-UR	ports USB + série, soutenant massicot automatique
	OCPP-88A-UL	ports USB + LAN supportent l'auto-coupe
	OCPP-88A-URL	ports USB + série + LAN avec massicot automatique
	OCPP-88A-W	Wireless + port USB, massicot automatique
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, soutiennent massicot automatique
	OCPP-88A-U0	port USB, pas de couteau automatique
	OCPP-88A-UR0	USB + série, pas de couteau automatique
	OCPP-88A-UI0	USB + port LAN, pas de couteau automatique
	OCPP-88A-URL0	USB + série + port Lan, sans massicot automatique
	OCPP-88A-W0	Wireless + port USB, pas de couteau automatique
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, pas de couteau automatique

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Documents pertinents:

[*Spécification](#)

[*Manuel des procédures](#)

[*Instructions](#)

[*Pilote WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[*Win8-64bit Driver](#)

[*Pilote Linux](#)

[*Imprimante outil de paramétrage](#)

[*USB Printdemo\(Application démo du logiciel\)](#)

[*SDK Pour Android](#)

[*CD Fichiers](#)