

80mm Bill PosThermal Receipt Printer prix

(Modèle n °: OCPP-88A)

Caractéristiques:

Imprimante de reçus, imprimante de reçu thermique, imprimante thermique de position

1. Apparence unique avec moule fiable;
2. Haute vitesse d'impression jusqu'à 300mm / seconde;
3. Couteau automatique facultatif;
4. Cordon et communication sans fil pour les options
5. Interfaces multiples disponibles: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; Et Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Le son et l'alarme légers soutenus appropriés pour l'application de cuisine;
7. Soutien multiple 1D et types de code de QR impression;
8. Soutien multi langues internationales;
9. SDK pour Android disponible;
10. Tête d'imprimante fiable avec 100 km de vie;
11. Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS.

Paramètres:

| | |
|---------------------------|---|
| Méthode d'impression | Impression ligne thermique |
| Caractères d'impression | 576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne; Caractères: Chinois simplifié point 24x24, support 18030 bibliothèque de police, support Taiwan et HK traditionnelle (police complexe), caractères ANK; |
| Police de caractère | A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24 points, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Type de code à barres | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, code QR |
| Vitesse d'impression | 250mm / sec pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces |
| Interface | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Commande d'impression | Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS |
| Pilotes | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible. |
| Largeur d'impression | 79.5 ± 0.5mm (largeur d'impression 72mm) |
| Diamètre du papier | 83mm |
| Epaisseur du papier | 0,06-0,08mm |
| Coupeur | Couteau automatique (en option) |
| Fiabilité de l'impression | 100km |
| Puissance | DC24V / 2.5A |
| Température | 0-45 degrés C |
| Contraste Humidité | 10-80% |
| Dimension extérieure | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Poids | 1,60 kg |

| Informations de commande | P / N | La description |
|--------------------------|--------------|---|
| | OCP-88A-U | Port USB, avec coupe-circuit automatique |
| | OCP-88A-UR | USB + port série, avec découpeur automatique |
| | OCP-88A-UL | Port USB + Lan, avec coupe-circuit automatique |
| | OCP-88A-URL | Port USB + Serial + Lan, avec coupe-circuit automatique |
| | OCP-88A-W | Wifi + port USB, avec découpeur automatique |
| | OCP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, avec auto-cutter |
| | OCP-88A-U0 | Port USB, sans cutter automatique |
| | OCP-88A-UR0 | USB + port série, sans cutter automatique |
| | OCP-88A-UL0 | Port USB + Lan, sans cutter automatique |
| | OCP-88A-URL0 | Port USB + Serial + Lan, sans cutter automatique |
| | OCP-88A-W0 | Wifi + port USB, sans cutter automatique |
| | OCP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sans découpe automatique |

Langues prises en charge:



"& Gt;

Fiche d'alimentation pour l'option:

