

## 80mm haut débit POS imprimante thermique

(Modèle: OCPP-809)

### Spécifications:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Méthode d'impression     | Impression thermique en ligne  |
| Impression de caractères | 576dots / ligne (par défaut), & nbsp; 512dots / ligne;<br>Personnages: & nbsp; Simplifié & nbsp; point de 24x24 chinois, support 18030 bibliothèque de polices, le soutien de Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (police complexe), & nbsp; Caractères ANK; |
| Fonte                    | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm  |
| Type de code à barres    | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, le code QR   |
| Vitesse d'impression     | 250mm / s pour une seule interface, 300mm / s pour double interface et trois interfaces  |
| Interface                | USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN  |
| Commande d'impression    | Compatible avec EPSON ESC commandes / POS  |
| Pilotes                  | Win9X / Windows XP / Windows 2000 / Win2003 / Win Vista / Windows 7 / Windows 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible.  |
| Largeur d'impression     | 79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print)   |
| Diamètre de papier       | 83mm   |
| D'épaisseur du papier    | 0.06-0.08mm  |
| Coupeur                  | Cutter automatique (en option)   |
| Fiabilité d'impression   | 100 km   |
| Puissance                | DC24V / 2,5 A  |
| Température              | 0-45 degrés C  |
| Contraste Humidité       | 10 à 80%   |
| Dimension externe        | 190 * 145 * 145 (mm)   |
| Poids                    | 1,60 kg  |

| Informations de commande | P / N         | Description                                       |
|--------------------------|---------------|---|
|                          | OCPP-809-U    | port USB, avec coupe automatique                  |
|                          | OCPP-809-UR   | USB + port série, avec coupe automatique          |
|                          | OCPP-809-UL   | USB + port LAN, avec coupe automatique            |
|                          | OCPP-809-URL  | USB + série + port Lan, avec coupe automatique    |
|                          | OCPP-809-W    | Wifi + port USB, avec coupe automatique           |
|                          | OCPP-809-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, avec massicot automatique  |
|                          | OCPP-809-U0   | port USB, sans massicot automatique               |
|                          | OCPP-809-UR0  | USB + port série, sans massicot automatique       |
|                          | OCPP-809-U10  | USB + port LAN, sans massicot automatique         |
|                          | OCPP-809-URL0 | USB + série + port Lan, sans massicot automatique |
|                          | OCPP-809-W0   | Wifi + port USB, sans massicot automatique        |
|                          | OCPP-809-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sans massicot automatique  |

## Langues supportées:

|                       |                      |                        |                        |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Afrikaans             | Arabic (Tunisia)     | English (British)      | French (Switzerland)   | Latvian               | Spanish (Costa Rica) |
| Albanian              | Arabic (Yemen)       | English (Canada)       | German (Austria)       | Lithuanian            | Spanish (Dominican)  |
| Arabic (Algeria)      | Basque               | English (Caribbean)    | German (Liechtenstein) | Macedonian            | Spanish (Ecuador)    |
| Arabic (bahrain)      | Belarus              | English (Irish)        | German (Luxembourg)    | Polish                | Spanish (Guatemala)  |
| Arabic (Egypt)        | Bulgarian            | English (Jamaica)      | German (Standard)      | Portuguese (Brazil)   | Spanish (Mexico)     |
| Arabic (Iran)         | Catalan              | English (New Zealand)  | German (Switzerland)   | Portuguese (Portugal) | Spanish (panama)     |
| Arabic (Jordan)       | Chinese (Singapore)  | English (South Africa) | Greek                  | Romanian              | Spanish (Paraguay)   |
| Arabic (Kuwait)       | Chinese (Hongkong)   | English (US)           | Hebrew                 | Russian               | Spanish (Peru)       |
| Arabic (Lebanon)      | Chinese (PRC)        | Estonian               | Hun                    | Serbian               | Spanish (Uruguay)    |
| Arabic (Libya)        | Chinese (Taiwan)     | Faroese                | Icelandic              | Slovak                | Spanish (Venezuela)  |
| Arabic (Morocco)      | Croatian             | Farsi                  | Indonesian             | Slovenian             | Thai Language        |
| Arabic (Oman)         | Czech                | Finnish                | Italian (Switzerland)  | Swedish               | Turkish              |
| Arabic (Qatar)        | Danish and Norwegian | French (Belgium)       | Italian                | Spanish (Argentina)   | Ukrainian            |
| Arabic (Saudi Arabia) | Dutch (Belgium)      | French (Canada)        | Japanese               | Spanish (Bolivia)     | Urdu                 |
| Arabic (Syria)        | Dutch (standard)     | French (Luxembourg)    | Korean                 | Spanish (Chile)       | Vietnamese           |
| Arabic (UAE)          | English (Australia)  | French (Standard)      | Vietnamese             | Spanish (Colombia)    |                      |

## La fiche d'alimentation pour l'option:

