

80 mm miniImprimante de réception thermique portable (m/n: OCPP-M085)



ProduitsCaractéristiques

- Design de style d'affaires, plus de mode
- support 1 .d, 2 .d code à barresimpression
- tout en étant compatible avecSystèmes Windows, Linux, Android et iOS
- avec 2500mAh rechargeablesbatterie lithium polymère, Super durée de la batterie, avec une puissance intelligente Economie et puissancefonctions de contrôle de consommation, pour garantir un temps d'impression plus long
- support USB, com, Bluetooth, WiFi ,USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (v3.0 + v4.0)
- puissance spéciale restantetémoin lumineux, pour contrôler la puissance de l'imprimante à tout moment
- support du son et de la lumièreappel lorsque le manque de papier ou d'impression anormale
- anti chute de 1,5 m de cimentéage

Application:

Entreposage, transport,logistique, supermarché, tabac, hydroélectricité, mobile Government Affairs, mobilepolice, postes et autres industries

Paramètres

Point		Paramètre
Paramètre d'impression	Impression Méthode	Thermique Ligne
	Largeur d'impression effective	72
	Résolution	576 points/ligne[8dots/mm]203DPI
	Printing Vitesse	90 mm/s
	Interface	USB (protocole de communication USB 2.0 standard, (support Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, support Android, IOS) WiFi (2,4 GHz, ATA, AP, mode ATA + AP)
	Ligne espacement	3,75 mm[Peut ajuster l'espacement des lignes par commande]
	Ligne no.	Font A:48 Character/ Caractère/ligne de caractères B:64 Simple, traditionnel chinois-24 lignes
	Caractère	La norme GB18030 simplifiée/chinois traditionnel bibliothèque de personnages
Caractère de code à barres	Caractère Taille	Personnage de ANK[Police a]1.5 × 3.0 mm[12 × 24 points] Police b[1,1 × 2,1 mm]9 × 17 points[Simplifié/traditionnel]3,0 × 3,0 mm (24 × 24dots]
	Étendu jeu de caractères	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/westeurope/Greek/hébreu/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/letton/arabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(letton)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(thai)
Impression graphique	Bar code	1D. Code à barres[UPC-a/UPC-e/jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/ Codabar/Code93/Code128 2D. Code à barres[QRCode
	Graphiques impression	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
Mode d'économie d'énergie	Smart économie d'énergie	Soutien
	Variable impression de vitesse	Soutien
	Consommation	Soutien
	Dormance	Soutien
Dection	Capteur	Manque de détection de papier
Indicateur	Pouvoir Affichage	Soutien
	Charge Indicateur	Soutien
	Manque de papier	Soutien
	Bip	Manque de papier, impression d'alarme anormale
Papier	Type	Thermique
	Largeur	79.5 mm
	épaisseur	≤ 0,12 mm
	Diamètre	≤ 40 mm
	Nourrir	Facile[Clameshell nourrir]
Commandes d'impression	Commandes	ESC/POS
Pouvoir	Type	Batterie rechargeable au lithium polymère
	Capacité	2500mAh/7.4 v, peut être facturé plus de 800 fois impression durable 150 mètres ou 4 heures sous utilisation normale
	Chargeur	9,0 v/2 a
Tampon	Entrée	4
	NV Flash	40KO

Caractéristiques physiques	Poids	g
	Dimension	114 * 103 * 50 (millimètre)
Environnement	D'	Temp[5 ~ 45 °C] Humidité[10 ~ 80%
	Stockage	Temp[-10 ~ 50 °C] Humidité[10 ~ 90%] Pas de rosée
Fiabilité	Imprimer la vie de tête	50 Impression Densité ≤ 12,5
Logiciel	Pilote	Android, iOS, Linux., WinXP, Win7, WIN8, Win 8.1, win10