

80mm POS Bluetooth imprimante thermique

(Modèle No .: OCPP-88A)

Caractéristiques:

1. apparence unique avec moule fiable;
2. Haute Vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / seconde;
3. Cutter automatique en option;
4. Cordon et de la communication sans fil pour les options
5. Plusieurs interfaces disponibles: USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Son et lumière d'alarme pris en charge appropriée pour l'application de la cuisine;
7. Support 1D multiples et types de codes QR impression;
8. soutien multi-langues internationales;
9. SDK pour Android disponibles;
10. tête d'impression fiable avec 100 km vie;
11. Compatible avec EPSON ESC commandes / POS.

Paramètres:

Méthode d'impression	Impression thermique en ligne
Impression Caractère	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Personnages: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18,030 bibliothèque de polices, soutenir Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), caractères ANK;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (2,1 W) * (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (3,0 W) * (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Vitesse d'impression	250mm / s pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC commandes / POS
Pilotes	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible.
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print)
Diamètre de papier	83mm
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter automatique (en option)
Fiabilité d'impression	100 km
Puissance	DC24V / 2,5A
Température	0-45 degrés C
Contraste Humidité	10 à 80%
Dimension externe	190 * 145 * 145 (mm)
Poids	1,60 kg

Informations de commande	P / N	Description
	OCP-88A-U	port USB, avec coupe automatique
	OCP-88A-UR	USB + port série, avec coupe automatique
	OCP-88A-UL	USB + port Lan, avec coupe automatique
	OCP-88A-URL	USB + Port série + Lan, avec coupe automatique
	OCP-88A-W	Wifi + port USB, avec coupe automatique
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, avec auto-coupe
	OCP-88A-U0	port USB, sans massicot automatique
	OCP-88A-UR0	USB + port série, sans massicot automatique
	OCP-88A-UI0	USB + port Lan, sans massicot automatique
	OCP-88A-URL0	USB + Port série + Lan, sans massicot automatique
	OCP-88A-W0	Wifi + port USB, sans massicot automatique
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sans auto-coupe

Langues supportées:



"& Gt;

La fiche d'alimentation pour l'option:

