

Puissante imprimante thermique de reçus haute vitesse de 80 mm

(Numéro de modèle : OCPP-88A)

Caractéristiques:



1. Aspect unique avec un moule fiable ;
2. Vitesse d'impression élevée jusqu'à 300 mm/seconde ;
3. En option, pas de coupeur ;
4. Communication avec et sans fil pour les options
5. Plusieurs interfaces disponibles : USB, USB Série LAN ; et WifiUSB, BluetoothUSB
6. Alarme sonore et lumineuse prise en charge adaptée aux applications en cuisine ;
7. Prend en charge l'impression de plusieurs types de codes 1D et QR ;
8. Prise en charge de plusieurs langues internationales ;
9. SDK pour Android disponible ;
10. Tête d'imprimante fiable avec une durée de vie de 100 km ;
11. Compatible avec EPSON ESC/POS commandes.

Paramètres :

Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Caractère d'impression	576 points/ligne (par défaut), 512 points/ligne ; Caractères : chinois simplifié 24 x 24 points, prise en charge de la bibliothèque de polices 18030, prise en charge des caractères traditionnels de Taiwan et de Hong Kong (police complexe), caractères ANK ;
Fonte	A : 12*24 points, 1,5(L)*3,0(H)mm ; B : 9*17 points, 1,1(L)*2,1(H)mm Simplifié/Traditionnel : 24*24 points, 3,0(L)*3,0(H)mm
Type de code-barres	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, code QR
Vitesse d'impression	250 mm/sec pour une et deux interfaces, 300 mm/sec pour trois interfaces

Interface optionnelle	USB, USB série LAN, Wifi USB, Bluetooth USB en option	
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC/POS commandes	
Pilotes	Win9X/ Window XP /Win2000/Win2003/Win Vista/ Win 7/ Win 8/win8.1/Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android et IOS disponible.	
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72 mm)	
Diamètre du papier	83mm	
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm	
Coupeur	Coupeur automatique	
Durée de vie du coupeur	1 million de coupures	
Fiabilité d'impression	100km	
Pouvoir	DC24V/2,5A	
Température	0-45 degrés C	
Contraste Humidité	10-80%	
Dimension externe	*145(mm)	
Poids	1,60 kg	
Informations de commande	Réf.	Description
	OCP-88A-U	Port USB, avec coupeur automatique
	OCP-88A-URL	Port USB Série Lan, avec coupeur automatique
	OCP-88A-W	Port Wifi USB, avec coupeur automatique
	OCP-88A-BU	Bluetooth USB, avec coupe-auto
	OCP-88A-U0	Port USB, sans coupeur automatique
	OCP-88A-URL0	Port USB Série Lan, sans coupeur automatique
	OCP-88A-W0	Port Wifi USB, sans coupeur automatique
	OCP-88A-BU0	Bluetooth USB, sans coupe-auto



OCPP-88A







OCP-88A





OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





Documents pertinents :

- [*Spécification](#)
- [* Manuel de procédures](#)
- [*Instructions](#)
- [*Pilote Windows](#)
- [* Pilote Linux](#)
- [* Outil de paramétrage d'imprimante](#)
- [*Démonstration d'impression USB \(démonstration du logiciel d'application\)](#)
- [* SDK Pour Android](#)
- [*CD Fichiers](#)