

# 80mm USB Imprimante à reçu thermique

(Modèle: OCPP-88A)

## Caractéristiques:

1. apparence unique avec moule fiable;
2. Impression haute vitesse à des vitesses allant jusqu'à 300 mm / s;
3. massicot automatique en option;
4. Ligne et les options Cordless Telecommunications
5. Fournir une variété d'interfaces: USB
6. sonore support d'application d'alarme est disponible pour la cuisine;
7. Soutenir les types d'impression de code à barres unidimensionnel et bidimensionnel;
8. Appuie une variété de langues internationales;
9. SDK pour Android fournit;
10. Reliable vie de la tête d'impression et cent km;
11. Compatible EP SON ESC commande / POS.

## Paramètres:

|                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes d'impression   | Impression thermique en ligne                                                                                                                                                                                      |
| Les caractères imprimés | 576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne;<br>Personnages: simplifié point de 24x24, 18030 support des polices, de soutien à Taiwan et à Hong Kong, traditionnelle (Font complexe), le caractère ANK chinoise; |
| Fonte                   | A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm<br>Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                                                                  |
| types de codes à barres | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code                                                                                                                  |
| La vitesse d'impression | 250 mm / sec comme une interface unique, à 300mm / sec double interface et triple interface                                                                                                                        |
| Interface               | USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN                                                                                                                              |
| commande Imprimer       | Compatible avec EPSON ESC / POS commande                                                                                                                                                                           |
| Conducteur              | Dans Win9X / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux est, et ESPON, SDK fournit la compatibilité avec Android.                                                          |
| Largeur d'impression    | 79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72)                                                                                                                                                                            |
| diamètre de papier      | 83 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Épaisseur du papier     | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                        |
| Couteau                 | Cutter automatique (en option)                                                                                                                                                                                     |
| Imprimer Fiabilité      | Une centaine de kilomètres                                                                                                                                                                                         |
| Puissance               | DC24V / 2,5A                                                                                                                                                                                                       |
| Température             | 0-45 degrés Celsius                                                                                                                                                                                                |
| Par contre l'humidité   | 10 à 80%                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensions              | 190 * 145 * 145 (MM)                                                                                                                                                                                               |
| Poids                   | 1,60 kg                                                                                                                                                                                                            |

|                             |               |                                                         |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Informations De<br>Commande | P / N         | Description                                             |
|                             | OCPP-88A-U    | ports USB prennent en charge massicot automatique       |
|                             | OCPP-88A-UR   | ports USB + série, soutenant massicot automatique       |
|                             | OCPP-88A-UL   | ports USB + LAN supportent l'auto-coupe                 |
|                             | OCPP-88A-URL  | ports USB + série + LAN avec massicot automatique       |
|                             | OCPP-88A-W    | Wireless + port USB, massicot automatique               |
|                             | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, soutiennent massicot automatique |
|                             | OCPP-88A-U0   | port USB, pas de couteau automatique                    |
|                             | OCPP-88A-UR0  | USB + série, pas de couteau automatique                 |
|                             | OCPP-88A-UI0  | USB + port LAN, pas de couteau automatique              |
|                             | OCPP-88A-URL0 | USB + série + port Lan, sans massicot automatique       |
|                             | OCPP-88A-W0   | Wireless + port USB, pas de couteau automatique         |
|                             | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, pas de couteau automatique       |
|                             |               |                                                         |

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

## Documents pertinents:

[\\*Spécification](#)

[\\*Manuel des procédures](#)

[\\*Instructions](#)

[\\*Pilote WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[\\*Win8-64bit Driver](#)

[\\*Pilote Linux](#)

[\\*Imprimante outil de paramétrage](#)

[\\*USB Printdemo\(Application démo du logiciel\)](#)

[\\*SDK Pour Android](#)

[\\*CD Fichiers](#)