

Imprimante de reçu thermique sans fil Bluetooth Airprint Bluetooth de 80mm

(Numéro de modèle: OCPP -88A)

Fonctionnalités:

Apparence 1.Unique avec moule fiable;
Vitesse d'impression 2.High jusqu'à 300mm / seconde;
3.Optional auto Cutter;
4.Cord et communication sans fil pour les options
5. Interfaces multiples disponibles: USB, USB, série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB
Alarme 6.Sound et de lumière soutenue appropriée pour l'application de cuisine;
7.Supporter plusieurs types d'impression de codes 1D et QR;
8.Support multi langues internationales;
9.SDK pour Android et IOS disponible;
Tête d'impression 10.Reliable avec la vie 100km;
11.Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS.

Paramètres:

Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Caractère d'impression	576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne; Personnages : Chinois simplifié 24x24 points, bibliothèque de polices 18030, Taiwan et HK traditionnels (police complexe), Caractères ANK;
Police de caractère	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 points, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Vitesse d'impression	250mm / sec pour un seul et deux interface, 300mm / sec for trois interfaces
Interface	USB, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC / POS commandes
Conducteurs	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android et IOS disponible.
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72 mm)

Diamètre du papier	83mm	
Epaisseur Du Papier	0.06-0.08mm	
Coupeur	Coupe automatique (facultatif)	
Fiabilité d'impression	100 km	
Puissance	DC24V / 2.5A	
Température	0-45 degrés C	
Humidité de contraste	10-80%	
Dimension externe	190 *145*145(mm)	
Poids	1,60 kg	
Informations de commande	P / N	La description
	OCPP -88A-U	Port USB, avec massicot automatique
	OCPP -88A-URL	Port USB + Série + Lan, avec massicot automatique
	OCPP -88A-W	Wifi + port USB, avec massicot automatique
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, avec découpe automatique
	OCPP -88A-U0	Port USB, sans massicot automatique
	OCPP -88A-URL0	Port USB + Série + Lan, sans découpeuse automatique
	OCPP -88A-W0	Wifi + port USB, sans découpeuse automatique
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sans découpe automatique



OCP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





OCP-88A





OCP-88A





OCP-88A





OCP-88A





OCP-88A

