Imprimante de facture thermique androïde bluetooth POS de 80mm

(N° de modèle: OCPP -80G)

1. Caractéristiques:

1. Type de bureau ou mural pour option.

2. Supporte plusieurs codes à barres 1D et impression de codes 2D.

Port Ethernet 3.100M, transmission de données à très haut débit.

4. Supporte un stockage de logo NV de 256 Ko et une grande mémoire tampon de 2 M.

5. Supporte la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre, compatible avec le pilote O POS.

6. Supporte le moniteur d'état d'impression et la fonction d'ordre anti-perte.

2. paramètres techniques:

Vitesse d'impression: Largeur de rouleau: Diamètre d'impression: Epaisseur du papier: Capacité de la colonne: Interligne : Commande d'impression: Type d'interface: Cprononce la vie: Pla vie de la tête: Tampon d'entrée : NV Flash: Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisses: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: 230mm / s ,260mm / s 79,5 ± 0,5mm Mm80mm 0.06-0.08mm 576dots / line512 points / line 3,75 mmRéglable par commandes Compatible avec la commande ESC / POS Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN 1 million de coupes 100 km 2048Koctets 256 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de		
Largeur de rouleau: Diamètre d'impression: Epaisseur du papier: Capacité de la colonne: Interligne : Commande d'impression: Type d'interface: Cprononce la vie: Pla vie de la tête: Tampon d'entrée : NV Flash: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Passisseur du papier: O.06-0.08mm Mm80mm 0.06-0.08mm 576dots / line512 points / line 3,75 mmRéglable par commandes) Compatible avec la commande ESC / POS Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN 1 million de coupes 100 km 2048Koctets 256 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 2.5A DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	Méthode d'impression:	Thermique directe
Diamètre d'impression: Epaisseur du papier: Capacité de la colonne: Interligne : Commande d'impression: Type d'interface: Pla vie de la tête: Tampon d'entrée : NV Flash: Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir-caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: Mm80mm 0.06-0.08mm 576dots / line512 points / line 3,75 mmRéglable par commandes Compatible avec la commande ESC / POS Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN 1 million de coupes 100 km 2048Koctets 256 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn-condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn-condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien-français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de		
Epaisseur du papier: Capacité de la colonne: Interligne : Commande d'impression: Type d'interface: Pla vie de la tête: Tampon d'entrée : NV Flash: Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: O.06-0.08mm 576dots / line512 points / line 3,75 mmRéglable par commandes) Compatible avec la commande ESC / POS Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN 1 million de coupes 100 km 2048Koctets 256 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 2.5A DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	, -	' ' '
Capacité de la colonne: Interligne : Commande d'impression: Type d'interface: Corononce la vie: Pla vie de la tête: Tampon d'entrée : NV Flash: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Capacité de la colonne: 3,75 mmRéglable par commandes Compatible avec la commande ESC / POS Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN 1 million de coupes 100 km 2048Koctets 2048Koctets 2056 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 2.5A DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	•	
Interligne: Commande d'impression: Type d'interface: Cprononce la vie: Pla vie de la tête: Tampon d'entrée: NV Flash: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Cyprononce la vie: Code à barre: Code		
Commande d'impression: Type d'interface: Compatible avec la commande ESC / POS Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN 1 million de coupes 100 km 2048Koctets NV Flash: Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	Capacité de la colonne:	· ·
Type d'interface: Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN Cprononce la vie: Pla vie de la tête: Tampon d'entrée : NV Flash: Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN 1 million de coupes 100 km 2048Koctets 256 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn-condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien-français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	Interligne :	3,75 mmRéglable par commandes)
LAN Cprononce la vie: Pla vie de la tête: Tampon d'entrée: NV Flash: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: PAN I million de coupes 100 km 2048Koctets 256 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 2.5A DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de		Compatible avec la commande ESC / POS
Cprononce la vie: Pla vie de la tête: Tampon d'entrée : NV Flash: Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: I million de coupes 100 km 2048Koctets 256 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	Type d'interface:	Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB /
Pla vie de la tête: Tampon d'entrée : NV Flash: Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Pla vie de la tête: 100 km 2048Koctets 256 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) Personnages: PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de		LAN
Tampon d'entrée : NV Flash: Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: Personnages: 2048Koctets 256 Ko AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	Cprononce la vie:	1 million de coupes
NV Flash: Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	Pla vie de la tête:	
Adaptateur secteur: Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) Personnages: Personnages: AC110V / 240V 50 ~ 60Hz DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (-10 60°C); Humidité (10 -80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	•	
Source de courant: Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) Personnages: Personnages: DC 24V / 1A Température (0 45) humidité (10 80%)(Nonn- condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 90%) ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de		
Fourniture de tiroir- caisse: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: Personnages: DC 24V / 1A Température (0		
caisse: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Code à barre: Personnages: Personnages: Caisse: Température (0 [45) humidité (10 [80%)(Nonn-condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn-condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 [90%) ANK [FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe [Katakana [PC850 multilingue PC860 60 Portugais [PC863 3 Canadienfrançais PC865] Europe nordique Grec Hébreu Europe de	1	·
Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Code à barre: Personnages: Personnages: Température (0 [45) humidité (10 [80%)(Nonn-condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn-condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 [90%) ANK [FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe [Katakana [PC850 multilingue PC860 60 Portugais [PC863 3 Canadienfrançais PC865 [Europe nordique Grec Hébreu Europe de		DC 24V / 1A
travail: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: Personnages: Condenser) Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 [] 90%) ANK [] FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe [] Katakana [] PC850 multilingue PC860 60 Portugais []PC863 3 Canadien- français PC865 []Europe nordique Grec Hébreu Europe de		
Environnement de travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: Personnages: Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 [] 90%) ANK [] FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe [] Katakana [] PC850 multilingue PC860 60 Portugais []PC863 3 Canadien- français PC865 []Europe nordique Grec Hébreu Europe de		
travail: Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Personnages: Personnages: Nonn- condenser Température (-10 60°C); Humidité (10 [] 90%) ANK [] FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe [] Katakana [] PC850 multilingue PC860 60 Portugais [] PC863 3 Canadien- français PC865 [] Europe nordique Grec Hébreu Europe de		,
Environnement de stockage: La taille du personnage: Code à barre: Code à barre: Personnages: Personnages: ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de		
stockage: La taille du personnage: Code à barre: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) Personnages: PC347 Europe Standard Europe [] Katakana [] PC850 multilingue PC860 60 Portugais []PC863 3 Canadien- français PC865 []Europe nordique Grec Hébreu Europe de	Environnement de	
La taille du personnage: Code à barre: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) Personnages: PC347 Europe Standard Europe [] Katakana [] PC850 multilingue PC860 60 Portugais [] PC863 3 Canadien- français PC865 [] Europe nordique Grec Hébreu Europe de		1011peratare (20 00 0), 11011110110 (20 0 00/0)
Code à barre: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) Personnages: PC347 Europe Standard Europe ☐ Katakana ☐ PC850 multilingue PC860 60 Portugais ☐ PC863 3 Canadien- français PC865 ☐ Europe nordique Grec Hébreu Europe de		ANK
/ CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options) Personnages: PC347 Europe Standard Europe Katakana PC850 multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de		
multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien- français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de		
français PC865 Europe nordique Grec Hébreu Europe de	Personnages:	PC347 Europe Standard Europe ☐ Katakana ☐ PC850
		multilingue PC860 60 Portugais PC863 3 Canadien-
UEst Iron E WDC13E3 Cyrillia 0 05 DC0E3 El atin3 E		français PC865 □Europe nordique Grec Hébreu Europe de
TEST ITALL WPC1232 CYTHIC 0 63 PC632 LATHE		l'Est Iran [] WPC1252 Cyrillic 0 85 PC852 []Latin2 []
PC858 🛘 Iranll 🖺 Letton Arabe 🗀 PT151 1251		PC858 Iranll Letton Arabe PT151 1251
Caractéristiques Poids: 1,25 kg; Apparence taille: $190 \times 145 \times 143$ mm	Caractéristiques	Poids: 1,25 kg; Apparence taille: $190 \times 145 \times 143$ mm
physiques: (longueur * largeur * hauteur)	physiques:	(longueur * largeur * hauteur)

3. Photos:











4. FAQ:

1). Garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec la plus haute qualité qui satisfera les clients, notre garantie des produits est d'environ 12 mois à compter de l'expédition, certains modèles désignés peuvent en bénéficier jusqu'à 24 mois. Pour les commandes en masse, nous pouvons vous fournir des pièces de rechange pour une réparation locale. Et après cela, vous pouvez renvoyer des pièces défaillantes pour reworks.

2) Conditions de paiement

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Sur l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'entiercement est propulsé par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

3). Expédition

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, voiture ou enlèvement par les clients personnellement.

4) .Sample Disponibilité & Politique

Une fois que les clients ont confirmé nos spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification. Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, et le prix des échantillons est un peu plus élevé que la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits avec les envois. Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI La commande d'échantillon est nécessaire avant que nous publions à notre factorie

5). Service après-vente:

(1) La garantie de tous les produits n'est pas inférieure à un an, certains modèles jusqu'à deux ans. (2) Des pièces de rechange seront fournies pour les commandes de masse destinées à la maintenance locale des clients. (3) Avoir des distributeurs ou des agents agréés sur le marché principal capables de fournir des services de réparation et de remplacement locaux. (4) La gestion professionnelle des relations avec les clients assure un suivi rapide des demandes et des commandes des clients. (5) Ventes ayant plusieurs années d'expérience dans le commerce extérieur, maîtrisant les langues étrangères et ayant un sens aigu des responsabilités. (6) 7 * 24 heures en ligne, les jours ouvrables répondent dans les quatre heures, les jours de repos dans les 12 heures.

6) .Télécharger

Vous pouvez accéder à http: // www. pos solution.com.cn/cn/download.html téléchargez les pilotes, le logiciel SDK, les spécifications du produit et les manuels d'utilisation.

7). Guide vidéo

Pour aider les clients à mieux utiliser nos produits, nous avons enregistré et téléchargé certaines instructions vidéo. Vous les trouverez à l'adresse http://www.pos.solution.com.cn/video.html.

8) politique .MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent. Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ avec notre représentant commercial.

5. société:

OCOM Technologies Ltd. est le principal fournisseur et fabricant de produits liés à POS et Auto-ID avec vérification TUV. OCOM est au service de la société Fortune 500 et dispose de la meilleure garantie d'asssurance pour le commerce de niveau 1% d'Alibaba.

Le portefeuille de produits d'OCOM comprend les imprimantes thermiques, les imprimantes de codes à barres, les imprimantes matricielles, les lecteurs de codes à barres, les terminaux POS, les lecteurs de cartes magnétiques, les terminaux de datation et d'autres périphériques POS (tiroir-caisse, moniteur, moniteur POS, clavier POS, compteur monétaire, Électronique, papier thermique), largement utilisés pour la vente au détail, la restauration, les banques, la loterie, le transport, la logistique et d'autres applications. Nous avons les certifications CE, FCC et autres requises.

La mission de OCOM est d'être un choix incontournable pour nos partenaires. Nos trois principes fondamentaux sont les suivants: "Intégrité, Recherche de l'excellence, Coopération gagnant-gagnant". Nous souhaitons établir des partenariats stables et fiables avec des clients du monde entier. OEM / ODM est la bienvenue.

6.Contact:

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route Chuangye, district de Nanshan,

Shenzhen 518054, Chine;

Site Web: www. ocom inc.com, www. pos solution.com.cn;

Courriel: sales14@ocominc.com; Skype: sales14@ocominc.com MSN: ocomsales14@hotmail.com; Whatsapp: 0086.18948789890; Wechat: 0086.18948789890; Mobile: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814; Fax: 0086.755.86053207-868;

^{*} Fournisseur de produits associés POS fiable servant des clients du groupe Forturne 500 mondial *