80mm haut débit Bluetooth POS imprimante thermique

(Modèle No .: OCPP-88A-BUL)

Caractéristiques:

Apparence unique avec de la moisissure fiables;

Haute Vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / seconde;

Cutter automatique;

Cordon et sans fil de communication pour les options

Interface: Bluetooth + USB + LAN

Son et lumière d'alarme soutenu appropriée pour l'application de la cuisine;

Soutenir 1D multiples et types de codes QR impression;

Soutenir plusieurs langues internationales;

SDK pour Android disponibles;

Tête d'impression fiable avec 100 km vie;

Compatible avec EPSON ESC commandes / POS.

Les Paramètres:

LC3 i didilictics.			
Méthode d'impression	Impression thermique en ligne		
	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne;		
Impression Caractère	Personnages: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18,030 bibliothèque de polices, soutenir		
	Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), caractères ANK;		
Fonte	A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm;		
	B: 9 * 17dots, 1,1 (2,1 W) * (H) mm		
	Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (3,0 W) * (H) mm		
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR		
	code		
Vitesse d'impression	250mm / s pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces		
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN		
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC commandes / POS		
Pilotes	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible		
	avec ESPON, SDK pour Android disponible.		
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print)		
Diamètre de papier	83mm		
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm		
Coupeur	Cutter automatique (en option)		
Fiabilité d'impression	100 km		
Puissance	DC24V / 2,5A		
La Température	0-45 degrés C		
Contraste Humidité	10 à 80%		
Dimension externe	190 * 145 * 145 (mm)		
Le Poids	1,60 kg		

Informations de commande	P / N	La Description
	OCPP-88A-U	port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-UR	USB + port série, avec coupe automatique
	OCPP-88A-UL	USB + port Lan, avec coupe automatique
	OCPP-88A-URL	USB + Port série + Lan, avec coupe automatique
	OCPP-88A-W	Wifi + port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, avec auto-coupe
	OCPP-88A-U0	port USB, sans massicot automatique
	OCPP-88A-UR0	USB + port série, sans massicot automatique
	OCPP-88A-UI0	USB + port Lan, sans massicot automatique
	OCPP-88A-URL0	USB + Port série + Lan, sans massicot automatique
	OCPP-88A-W0	Wifi + port USB, sans massicot automatique
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sans auto-coupe

