

Imprimante thermique 80mm avec option alarmer

(Modèle n °: OCPP-88A)

Caractéristiques:

Imprimante thermique, imprimante post, imprimante thermique Pos

1. Apparence unique avec moule fiable;
2. Haute vitesse d'impression jusqu'à 300mm / seconde;
3. Couteau automatique facultatif;
4. Cordon et communication sans fil pour les options
5. Interfaces multiples disponibles: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; Et Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Le son et l'alarme légers soutenus appropriés pour l'application de cuisine;
7. Soutien multiple 1D et types de code de QR impression;
8. Soutien multi langues internationales;
9. SDK pour Android disponible;
10. Tête d'imprimante fiable avec 100 km de vie;
11. Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS.

Paramètres:

Méthode d'impression	Impression ligne thermique
Caractères d'impression	576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne; Caractères: Chinois simplifié point 24x24, support 18030 bibliothèque de police, support Taiwan et HK traditionnelle (police complexe), caractères ANK;
Police de caractère	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 points, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24 points, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, code QR
Vitesse d'impression	250mm / sec pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Commande d'impression	Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS
Pilotes	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible.
Largeur d'impression	79.5 ± 0.5mm (largeur d'impression 72mm)
Diamètre du papier	83mm
Epaisseur du papier	0,06-0,08mm
Coupeur	Couteau automatique (en option)
Fiabilité de l'impression	100km
Puissance	DC24V / 2.5A
Température	0-45 degrés C
Contraste Humidité	10-80%
Dimension extérieure	190 * 145 * 145 (mm)
Poids	1,60 kg

Informations de commande	P / N	La description
	OCP-88A-U	Port USB, avec coupe-circuit automatique
	OCP-88A-UR	USB + port série, avec découpeur automatique
	OCP-88A-UL	Port USB + Lan, avec coupe-circuit automatique
	OCP-88A-URL	Port USB + Serial + Lan, avec coupe-circuit automatique
	OCP-88A-W	Wifi + port USB, avec découpeur automatique
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, avec auto-cutter
	OCP-88A-U0	Port USB, sans cutter automatique
	OCP-88A-UR0	USB + port série, sans cutter automatique
	OCP-88A-UL0	Port USB + Lan, sans cutter automatique
	OCP-88A-URL0	Port USB + Serial + Lan, sans cutter automatique
	OCP-88A-W0	Wifi + port USB, sans cutter automatique
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sans découpe automatique

Langues prises en charge:



"& Gt;

Fiche d'alimentation pour l'option:

