

Imprimante ticket thermique MiniPortable 80mm

(M / N: OCPP -M085)

Caractéristiques

- Design de style d'affaires, plus de mode
- Soutien 1.d, 2.d code barre d'impression
- Bien que compatible avec Windows, Linux, Android et IOS
- Avec 2500mAh polymère rechargeable lithium, super temps de batterie, avec smart Puissance fonctions de contrôle d'économie et de consommation d'énergie, pour prolonger le temps d'impression
- Supporte USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0))
- Voyant d'indicateur d'alimentation spéciale, pour contrôler la puissance de l'imprimante à tout moment
- Supporte le son et la lumière en cas de manque de papier ou d'impression anormale
- Anti chute de 1,5 M de sol en ciment

Application:

Entreposage, transport, logistique, supermarché, tabac, lecture d'hydroélectricité, affaires gouvernementales mobiles, police mobile, pos tal et autres industries

Paramètres

Article	Paramètre
Méthode d'impression	Ligne thermique
Largeur d'impression effective	72mm
Résolution	576 points / ligne(8 points / mm,203dpi)
Vitesse Printing	90mm / S
Interface	USB (protocole de communication USB 2.0 standard, support Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, supporte Android, IOS) WIFI (mode 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
Paramètre d'impression	Interligne 3,75 mm(Peut ajuster l'interligne par commande)
	Numéro de ligne Police A: 48 caractères / ligne Police B: 64 caractères / ligne 24 lignes traditionnelles chinoises simples
	Personnage La bibliothèque de caractères chinois simplifiés / traditionnels GB18030
	Taille du personnage Caractère ANK,Police A 1,5 × 3,0 mm(12 × 24 points) Police B 1,1 × 2,1 mm(9 × 17 points) Simplifié / Traditionnel 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points))
	Jeu de caractères étendu PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / WPC1252 / PC737
Caractère de code à barres	PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre Code 1D.Bar UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code 2D.Bar QR CODE

Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
	Économie d'énergie intelligente	Soutien
Mode économie d'énergie	Impression à vitesse variable	Soutien
	Consommation	Soutien
	Dormance	Soutien
La section Indicateur	Capteur	Manque de détection de papier
	Affichage de puissance	Soutien
	Témoin de charge	Soutien
	Manque de papier	Soutien
	Bip	Manque de papier, impression d'alarme anormale
Papier	Type	Thermique
	Largeur	79,5 ± 0,5mm
	épaisseur	≤0.12mm
	Diamètre	≤40mm
	Alimentation	Facile(Flux à clapet)
Commandes d'impression	Les commandes	ESC / POS
Puissance	Type	Batterie lithium polymère rechargeable
	Capacité	2500mAh / 7.4V, peut être chargé plus de 800 fois
		impression durable 150 mètres ou 4 heures en utilisation normale
	Chargeur	9.0V / 2A
Tampon	Contribution	4 Ko
	NV Flash	40 Ko
Caractéristiques physiques	Poids	285G
Environnement	Dimension en fonctionnement	114 * 103 * 50 (MM)
	Espace de rangement	Temp[5 ~ 45, Humidité[10 ~ 80%
Fiabilité	Tête d'impression	Temp[-10 ~ 50 °C ,Humidité[10 ~ 90%(Pas de rosée)
Logiciel	Chauffeur	50 km(Densité d'impression≤12.5)
		Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085







Documents pertinents:

[M085 spec](#)

[M085 SDK](#)