

réception 80mm imprimante thermique avec coupe automatique pour une application de point de vente

(OCP-88A)

réception imprimante thermique
imprimante thermique 80mm,
imprimante thermique avec coupe automatique.

Caractéristiques:

1. Aspect unique avec de la moisissure fiable;
2. Haute Vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / seconde;
3. Cutter automatique en option;
4. Cordon et de la communication sans fil pour les options
5. Plusieurs interfaces disponibles: USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Son et lumière d'alarme pris en charge appropriée pour l'application de la cuisine;
7. Support 1D multiples et types de codes QR impression;
8. Soutenir les langues internationales multiples;
9. SDK pour Android disponibles;
10. Tête d'impression fiable avec 100 km vie;
11. Compatible avec EPSON commandes ESC / POS.

Paramètres:

Méthode d'impression	l'impression de la ligne thermique
impression de caractères	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Caractères: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18030 bibliothèque de polices, le soutien de Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), les caractères ANK;
Police de caractère	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Vitesse d'impression	250mm / s pour une seule interface, 300mm / s pour double interface et trois interfaces
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
commande d'impression	Compatible avec EPSON commandes ESC / POS
Pilotes	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponibles.
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print)
Diamètre de papier	83mm
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter automatique (en option)
Fiabilité d'impression	100 km
Puissance	DC24V / 2.5A
Température	0-45 degrés C
Contraste Humidité	10 à 80%
Dimension externe	190 * 145 * 145 (mm)
Poids	1,60 kg

	N / P	La description
Informations de commande	OCPP-88A-U	port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-URL	USB + Serial Port + Lan, avec coupe automatique
	OCPP-88A-W	Wifi + port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, avec auto-coupe
	OCPP-88A-U0	port USB, sans massicot automatique
	OCPP-88A-W0	Wifi + port USB, sans massicot automatique
	OCPP-88A-BU0	Bluetoo