

80mm usb imprimante ticket thermique rp80use (Modèle: OCPP-802)

Spécifications:

Méthode d'impression	Thermique directe
Taille des caractères	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
la capacité de la colonne	576dots / OU 512dots ligne / ligne
Jeu de caractères	PC347 (L'Europe standard),Katakana, PC850(Multilingue),PC860(Portugais), PC863(Canadienne-française),PC865(Nordique), Europe de l'Ouest, Grecque, Hébreu, Europe de l'Est, Iran, WPC1252, PC866(Cyrillique # 2), PC852(Latin2), PC858, IranII, Letton, Arabe, PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
La vitesse d'impression	230mm / sec
Tampon de réception	128k octets
Tampon flash NV	256K octets
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (la vie)	100 km
commande d'impression	Compatible avec ESC / POS
contrôle de tiroir-caisse	DC 12-24 V / 1A
épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter manuel
Rouleau de papier	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interface	Série / parallèle / USB / LAN
Conducteur	Win 9x / ME Win / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Source de courant	DC24V / 2,5A
entrée de l'adaptateur d'alimentation	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; sortie:DC 24V / 2.5A
Dimension	190x145x150mm
Poids	3,5 kg

Détails du produit:

