


Réglable Pole Plug and Play LED USB Display à la clientèle (Modèle: LED8A)

Spécifications:

Communication	
Interface:	communication RS232, alimentation USB (DC en option)
Vitesse de transmission:	2400 / 9600BPS
Luminosité:	1500cd
Signal de Poignée de main	Aucun
Électrique	DC5V (de l'interface hôte USB de l'ordinateur)
Affichage:	Affichage numérique jaune-vert lumineux LED
Afficher les caractères:	8 chiffres (0 ~ 9)
Zone d'affichage:	160mm x 30.8mm
Taille de la police:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25000 heures
Physique	
Dimensions du panneau:	224 (L) X88 (W) mm
dimensions de soutien:	Hauteur: 400 --- 442mm Base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Pitching angle de déplacement:	8 ° ~ 120 °
Couleur	Blanc ou Noir
Poids:	520g (sans base); 850g (avec la base); 1100g (y compris l'emballage)
Taille d'emballage	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Environnement	
Température de fonctionnement:	-40 °C --50 °C
Temp de stockage;	-60 °C --80 °C
Humidité:	30% - 85%

Détails du produit:



Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?Se il vous plaît Cliquez ici. 

Spécification
Manuel de l'utilisateur
Conducteur