

Tout en un machine à écran tactile POS avec imprimante thermique POS
(M / N: POS -E15)

Parameter:

modèle	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Conseil principal	Intel Celeron processeur J1900 quad core 1.99solHz (Windows)
Conseil principal	RK3288 Quad core processeur (Applications)
OS-1	Windows7 (bêta)
OS-2	androïde 6.0
Mémoire-1	2 Go de mémoire SSD 32 Go (Windows)
Mémoire-2	2 Go de RAM 8 Go EMMC (Android)
Écran tactile	Toucher capacitif multipoint
Taille de l'écran	15,6 pouces, 16: 9
résolution	1366 * 768
Affichage client	Écran client LCD (par défaut), Options: écran non tactile de 11,6 ou 15,6 pouces, écran client VFD,
Couleur	Noir
imprimeur	Grande imprimante thermique 58 mm ou imprimante thermique 80 mm avec massicot automatique (Options)
Port I / O(J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(en option)
	VGA * 1
	HDMI * 1(pour l'écran de vice)
	DB9 RS232 porte * 2 (peut contenir jusqu'à 4 ports COM)
Port I / O (RK3288)	RJ11 * 1 (Opional)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Température de fonctionnement	0 à 40
Autres fonctionnalités (Android)	Bluetooth, WIFI
OUéléments optionnels(Windows)	RFID,MSR, I-Button LCD VFD, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 4
OUéléments optionnels(Applications)	Écran LCD 3G, 4G, VFD, RFID,MSR, I-Button
Température de stockage	-20 à 60
Adaptateur secteur	Alimentation AC 110-240 V / 50-60 Hz entrée, Sortie 12 / 24V den fonction de l'imprimante



POS-E15





POS-E15





POS-E15

