

# Tout en un POS J1900 Windows touch pos machine de terminal

(M / N: POS-B12 / B12-A)

## Caractéristiques:

- 1 Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz haute configuration CPU pour le système Windows
- 1 Processeur de 8-Core Cortex-A7 de noyau de l'A83T 2.0GHz pour le système android
- 1 2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
- 1 2 Go de RAM + SSD standard de 32 Go (Windows)
- 1 Écran tactile capacitif multipoint
- 1 Imprimante thermique incorporée de 58mm ou de 80mm (facultative)
- 1 Lecteur RFID intégré MSR (facultatif)
- 1 Panneau d'affichage élégant

## Applications:

- 1 Restauration: hôtel, restaurant, restaurant fast-food, cafémagasin, boulangerie et pâtisserie
- 1 Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- 1 Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour le billet de loterie
- 1 Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, gare et quai

## Imagemontrer:



## Paramètre:

Modèle	POS-B12 / POS-B12-A
Principale Conseil	Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Les fenêtres)
Principale Conseil OS①	Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs A83T de 2,0 GHz (Android)
OS②	Windows7 (Bêta)
Mémoire	Android 5.1
Mémoire	2 Go de RAM 32 Go SSD (Windows)
Toucher Écran	2 Go de RAM 8 Go de ROM (Android)
Écran Taille	Touche capacitive multipoint
Couleur	Écran principal 12 pouces, Vice écran 12 pouces
Imprimante	Noir ou blanc
	58mm grande imprimante thermique d'engrenage ou imprimante thermique de 80mm avec le coupeur automatique (facultatif)
Port d'E / S(□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(optionnel)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (pour vice écran)
	DB9 Port RS232 * 1, (peut ajouter 2 ports pour optionnel)
I / O Port(□A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	TF slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports pour optionnel)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Port USB OTG * 1
en fonctionnement	
Température	0 °C à 40 °C
Autre Fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionnel éléments (Windows)	Écran LCD VFD, RFID, MSR caméra, 3G, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 3
Optionnel articles (Android)	Autre taille écran
Espace de rangement	3G, appareil photo 4G, écran LCD VFD, RFID, MSR, Autre taille écran
Température	
Emballage dimension	-20 °C à 60 °C
Puissance adaptateur	46 * 43 * 51 cm
	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie 12 / 24V en fonction de l'imprimante

pos terminal, toucher pos borne, toucher pos machine de terminal