

Terminal POS tactile tout-en-un Android avec imprimante thermique

(M / N: POS-M680)

Courte introduction

POS -M680 est un POS multimédia haut de gamme développé sur le système Android. Et il est configuré avec un écran tactile de 7 pouces, un lecteur de cartes magnétique, IC et RFID, une imprimante thermique, un scanner de codes à barres. , hôtel, centre commercial, loterie et etc.

Caractéristiques:

Système d'exploitation Android 5.1

Écran couleur haute définition 7 pouces (solution 1024 * 600)

3 * SAM carteslot, norme ISO7816

Une interface d'appareil abondante peut accéder au tiroir-caisse du clavier principal

Champ d'application

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure de luxe

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

spécification

Processeur	Corte-A8, 1,0 GHz
OS	Android 5.1
Mémoire	1 Go de RAM + 16 Go de ROM
Dakota du Sud	Micro SD (jusqu'à 32 Go)
Afficher	Écran couleur haute définition 7 pouces (solution 1024 * 600)
Écran tactile	Écran tactile capacitif multipoint
Imprimante	Imprimante thermique à grande vitesse. Largeur du papier: 57MM, Diamètre: 42MM
Lecteur de carte magnétique	ISO7811 1/2/3 pistes, supporte le balayage double
Lecteur de carte à puce	Norme ISO7816
Lecteur de carte RFID	ISO14443TypeA, TypeB et ISO15693
Caméra	3 mégapixels avec autofocus
Scanner d'empreintes digitales	Capteur / lecteur biométrique direct en direct, écran tactile capacitif, 508 ppp, <1,

Scanner de code à barres	Décodage de codes à barres 1D / 2D par caméra ou moteur de numérisation
la communication	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wifi	Réseau local sans fil 802.11b / g / n, Point d'accès sans fil
Voix	Prise en charge audio ou appels mains libres, enregistrement, voix
Orateur	2 * haut-parleurs
Fente pour carte PSAM	Emplacement pour carte SAM 3 *, norme ISO7816
Fente pour carte SIM	1 * emplacement pour carte SIM
Batterie	Batterie rechargeable, 1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB prend en charge les fonctionnalités OTG
LAN	1 * port RJ45
HDMI	1 * port HDMI
LIGNE	2 * ports RJ11
RS232	1 * RS232
Puissance	DC 9V / 3A
Environnement de travail	Température de travail: -20 °C ~ 60 Température de stockage: -30 ~ 70 Humidité relative: 10% ~ 90%
Taille	240 (L) X 220 (L) X 80mm (H)
Poids	1,2 kg
Taille du paquet	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Poids du paquet	2,5 kg



POS-M680





POS-M680









POS-M680







Documents pertinents:

[POS -M680 SDK](#)