

Imprimante thermique 80MM avec coupeur automatique

(Modèle: OCPP -80Y)



Fonctionnalité:

Options de bureau ou murales.

Prise en charge de l'impression de codes à barres multiples

USB, USB + LAN, USB + RS232, URL en option

Prise en charge du stockage du logo NV de 256 Ko et de la grande mémoire tampon de 2 Mo.

Petit paquet, économisez les frais de transport

Paramètre technique:

Méthode d'impression:	Chauffage direct
Vitesse d'impression:	160 mm / sec
Largeur du rouleau:	79,5 ± 0,5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Épaisseur du papier:	0,06-0,08 mm
Capacité de la colonne:	576 points / ligne 512 points / ligne
Interligne :	3,75 mm (réglable par commande)
Commande d'impression:	Compatible avec les commandes ESC / POS
Type d'interface:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Outil de la vie:	Couper 1 million
Durée de vie de la tête d'impression:	100 km
Tampon d'entrée:	2048 Ko
Flash NV:	256 Ko

Adaptateur secteur:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
source de courant:	DC 24 V / 2,5 A
Fourniture de tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
environnement de travail:	Température (0 ~ 45) Humidité (10 ~ 80%) (sans condensation)
environnement de travail:	Température (0-45) degrés Celsius, humidité (10-80%) sans condensation
Environnement de stockage:	Température (-10 ~ 60 °C); Humidité (10 ~ 90%)
Taille des caractères:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (QR code et PDF 417 en option)
Fonctionnalités:	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (Canada-France), PC865 (Europe du Nord), Europe de l'Ouest, Grèce, hébreu, Europe de l'Est, Iran, WPC1252, PC866 (Siri Irvine # 2), PC852 (latin 2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251)
Caractéristiques physiques:	Poids: 1,25 kg







OCPP-80Y





OCPP-80Y







Adaptateur secteur en option:



Zone d'application:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Produits connexes:

[Imprimante thermique POS haute vitesse unique de 80 mm](#)