Code barre support de scanner Port USB / série

(ModeL: OCBS-LA04)

Un cahier des charges:

Caractéristiques de performance	
Source de lumière:	Laser visible (650-670nm)
Taux de numérisation:	100 balayages par seconde
Distance de lecture	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Type de scanner:	Bi-directional
Résolution:	0.10mm (4mil) PCS 0.9
Contraste d'impression minimum:	20%, la différence minimale de réflexion (@ 650nm)
Capacité de décodage:	UPC / EAN, UPC / EAN avec Supplementals, UCC / EAN128, Code 39, Code 39 complète ASCII, le code 39 Trioptic, le code 128, le code 128 complète ASCII, codabar, 2 parmi 5 entrelacé, discrète 2 de 5, Code 93, MSI , le code 11, ATA, les variantes de RSS, chinois 2 de 5 ...
Caractéristiques physiques	
Interfaces prises en charge:	PS2, RS232, USB
Tension:	DC + 5V +/- 5%
Actuel:	100 mA
Courant de repos:	& lt; 40 mA
Source d'énergie:	Puissance hôte ou (RS232) alimentation externe
Angle de balayage	Inclinaison 45 ° 60 ° d'élévation
Dimensions:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Poids:	140g (sans support)
Supporter	Avec
Couleur:	Ivoire et noir
Environnement de l'utilisateur	
Température de fonctionnement:	0 ℃ ~ 50 ℃
Température de stockage:	-40 ℃ ~ 70 ℃
Humidité:	5 ~ 95% d'humidité relative, sans condensation
Décharge électrostatique:	Confirmer à +/- 15KV évacuation de l'air et de +/- 8 kV de décharge de contact
Déposez Spécifications:	Résiste 1.5m multiples chutes sur béton
Sûr:	
EMI / RFI:	FCC Classe A et CE
Sécurité du laser:	2 produits laser de classe CDRH

Détails du produit:

Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?S'il vous plaît Cliquez ici.

spécification
Manuel d'utilisateur