

Billet de bus petit magasin de thé à bulles facturation smart china nfc machines pos bon marché

(M/N :POS-1520)

OCOM1520 écran large POSLe terminal a une base en alliage d'aluminium, il a un processeur intel Celeron et intel core I series en option , il est facile d'accéder au port IO pour les périphériques externes tels que l'imprimante thermique, l'imprimante d'étiquettes, le disque USB mobile.Ce modèle est très pratique pour la maintenance en retirant la couverture arrière.

Traits:

Nouvel écran LCD de 15,6 pouces BOE ;

Écran tactile capacitif projeté multipoint ;

Écran sans bordure, la face avant protège des projections d'eau directes ;

Base en aluminium épaisse et stable;

La gestion des câbles rend le bureau du caissier plus rangé ;

L'affichage client, l'écran secondaire et la position d'installation du MSR sont réservés en option.

spécification

Modèle	POS-1520
Nom	Terminal pos à écran tactile Windows de 15,6 pouces
Logement	Corps de machine en plastique ABS avec base en alliage d'aluminium
Couleur	tout le corps de la machine de couleur noire
Affichage	
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces
Résolution	1366*768
Luminosité	250cd/ ^{m2}
Angle de vue	Horizon : 150 ; Verticale :140
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G + G
Sous-affichage	Écran 13,3 pouces, fonction tactile W ou W/o, résolution 1366*768
Affichage client	2*20 VFD ou 2*20 LCD montés sur le capot arrière en option
Performance	
Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz, ou processeur Intel Core I3 / I5 en option
Mémoire système	1 * emplacement SO-DIMM DDR3 , 4 Go DDR3L / 1333 MHZ, 8 Go en option
Périphérique de stockage	SSD Msata 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go

l'audio	À bord Real Tek ALC662
réseau local	10/100Mbs, puce réseau Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le module WIFI intégré
Système opérateur	Windows7/8/10, Embarqué, NOUSPOS, Linux
Connectivité	
Port E/S externe (J1900)	Interrupteur d'alimentation * 1.12V DC in Jack * 1
	Réseau local : RJ-45*1
	USB *6
	COM (RS232) * 1, peut être étendu plus de ports RS232 pour l'option
	VGA (D-sub 15 broches) * 1
	Sortie audio * 1, entrée MIC * 1
Choix	
RSM	MSR latéral en option
Forfait	
Lester	Net 4.0Kg, Brut 6.0Kg
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	460*295*415mm
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-1 0 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation
Accessoires	
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/5A
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec USA/EU/UK etc.



























