

# Cheap 2 pouces Mini POS Android imprimante thermique de réception (Modèle: OCPP-585)

## Spécification:

**imprimante thermique, imprimante thermique Andorid, imprimante thermique pos**

Méthode d'impression	Thermique direct
Densité d'impression	384dots/ligne (203DPI)
Taille de caractère	384dots/Line, caractère ANK, police: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplifié/traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) millimètre
Type de code-barres	Jan13□EAN13□AN8□EAN8□Code39
Commande d'impression	Compatible avec PSON ESC/POS
Langue	Soutien linguistique de l'acheteur
Vitesse d'impression	90 mm/sec
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Épaisseur de papier	0,06 à 0,08 mm
MCBF (vie)	50
Dimension	190 * 132 * 119
Poids brut	1,2 kg
Coupeur automatique	Coupe manuelle
Capteur	Papier près du capteur de fin, capteur de fin de papier, couvercle ouvrir le capteur
Rouleau de papier	φ75mm
Interface	RS-232C, parallèle, USB, LAN
Pilote	Win 9 x, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible avec la
Entrée de tension de l'adaptateur	C.a. 110V/220V, 50-60Hz
Sortie de tension de l'adaptateur	DC12V/3 a
Tension d'entrée d'imprimante	DC12V/3 a
Contrôle du tiroir-caisse	DC12V/1 a
Température de travail	0-45°C, Humidité: 10-80%
Température d'économie	-10-60°C, L'humidité: 10-90%
Certificat	CE/FCC/CCC/RoHS

## Détails du produit:

**imprimante thermique, imprimante thermique Andorid, imprimante thermique pos**



## Documents pertinents:

**Voulez-vous savoir plus INF produitormation?Vous Cliquez ici.** 

**Spécification**  
**Manuel d'utilisation**  
**Pilote**