Imprimante thermique de reçu de Bluetooth de coupeur manuel bon marché de 58mm
(Modèle: OCPP -585)

Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Densité d'impression	384dots / ligne (203DPI)
Taille des caractères	384dots / ligne, caractère ANK, police: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Commande d'impression	Compatible avec PSON ESC / POS
La langue	Support de la langue des acheteurs
Vitesse d'impression	90mm / sec
Largeur du papier	57,5 ± 0,5mm
Épaisseur de papier	0.06-0.08mm
MCBF (vie)	50 km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Poids brut	1,2 KG
Coupe automatique	coupe manuelle
Capteur	Capteur de fin de papier, capteur de fin de papier, capteur de capot ouvert
Rouleau de papier	Φ75mm
Interface	RS-232C, Parallèle, USB, LAN
Chauffeur	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible avec ESPON
Entrée de tension de l'adaptateur	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Sortie de tension de l'adaptateur	DC12V / 3A
Tension d'entrée de l'imprimante	DC12V / 3A
Contrôle du tiroir-caisse	DC12V / 1A
Température de fonctionnement	0-45℃, Humidité: 10-80%
Économie de température	-10-60℃, Humidité: 10-90%
Certificat	CE / FCC / CCC / RoHS

Détails du produit: