Imprimante de ticket thermique mini pos USB 58mm pas cher

(OCPP -58E)

Présentation du produit:

OCPP -58E est une imprimante économique bien conçue pour l’impression de factures thermiques courantes, ce moule est fabriqué avec un matériau solide, Exquisiteworkmanship. Une conception de la couverture transparente, simple et à la mode, facile pour les utilisateurs de connaître le statut des rouleaux de papier. OCPP -58E En alimentation, non seulement peut économiser de l’espace, mais il est également facile pour les utilisateurs de configurer et d’utiliser les imprimantes. C’est un très bon choix pour une impression économique.

Caractéristiques du produit:

- Simple et à la mode, avec un matériau solide, un travail exquis.
- Structure facile à installer en papier, simple et pratique à utiliser
- Conception intégrée de l'alimentation, pour économiser de l'espace et plus pratique à configurer;
- Couverture transparente, l’utilisateur peut connaître le statut de Paperroll à tout moment;
- Supporte la grande police GB18030, facile à imprimer Uncommoncharacters
- Prise en charge de l'impression multilingue, adaptée aux utilisateurs du monde entier;
- Supporte le téléchargement et l’impression de LOGO & graphiques;
- Supporte l'impression système Windows, Linux, Android et IOS

Champ d'application:

Centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, banque, médical, pos tal

Paramètres:

Articles	Paramètres

	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Largeur d'impression	48MM
	Résolution	384dots / ligne(8 points / mm,203dpi)
Paramètres d'impression	Vitesse d'impression	90mm / seconde
	Type d'interface	USB,USB + Bluetooth
	Interligne	3,75 mm(Peut ajuster l'interligne par commande)
	Numéro de ligne	Police A: 32 caractères / ligne Police B: 42 caractères / ligne 16 lignes simples et traditionnelles chinoises
	Personnage	Standard GB18030 polices de caractères chinois simplifiées / traditionnelles
	Taille du personnage	ANKcharacter,Police A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 points) Police B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 points) Chinois simplifié / traditionnel:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points))
Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / WPC1252 / PC737 PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤60mm
	Méthode d'alimentation	Flux facile (flux Clameshell)
Commandes d'impression	Les commandes	ESC / POS
Puissance	Adaptateur secteur	Contribution:CA 100V-240V, 50-60Hz Sortie:DC 12V / 2A
	Sortie du tiroir casher	DC 12V / 1A
Tampon	Tampon d'entrée	4K
	NV Flash	40K
Caractéristiques physiques	Poids	590g
	Dimension	185 * 130 * 112 (MM)
Environnement	Travail	Temp:5 ~ 45 ° C, Humidité:10 ~ 80%
	Espace de rangement	Temp:-10 ~ 50 ° C ,Humidité:10 ~ 90%(Pas de rosée)
Paramètre de fiabilité	Vie de la tête d'impression	50 km(Densité d'impression ≤ 12,5)

Documents pertinents:

Fichiers pilote et CD