

Prix d'usine de Chine 3 piste msr mini machine (Modèle : CR1300)

Spécifications :

Dimension	90mm(L) x 26mm(W) x 28mm(H)		
Poids	85g(approx.)		
Bloc d'alimentation	+ 5V DV ± 5 %		
Consommation d'énergie	40mA (max.)		
Opération Locus	Utilisation en intérieur		
Carte Standard	ISO7811/7812		
Position de la piste	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (BONBONS À LA MENTHE)
Densité d'enregistrement	BPI 210	BPI 75	BPI 210
Capacité d'enregistrement	79 caractères (7bits)	40 caractères (5bits)	107 caractères (5bits)
Interface	USB / série		
Épaisseur de la carte	En plastique 0,76 \pm 0,08 mm		
Fonction de chef	Lire seulement 1,5 mm		
Vitesse d'exploitation	10 ~ 150cm/sec		
Vie de la tête	carte de 500 000 cols (1 col : un seul coup)		
Taux d'erreur	Moins de 0,5 % (carte de Test de JSE)		
Température	Stockage :-30 ° C à + 70 ° C fonctionnement :-20 ° C à + 70 ° C		
Humidité	Stockage : 0 à 95 % HR fonctionnement : 20 % à 90 % RH		

Détails du produit :



Documents pertinents :

Vous voulez savoir plus produit information ?S'il vous plaît Cliquez ici. 

[Spécification du](#)
[Manuel de l'utilisateur](#)
[SDK](#)