

# Chine 58mm bluetooth POS imprimante thermique portable (OCP-P-M05)

## Mots clés:

**imprimante mobile,  
Imprimante thermique 58mm.  
POS imprimante thermique,  
imprimante Bluetooth mobile.**

L'imprimante mobile avec le numéro de modèle OCPP-M05 est une vente chaude Batterie compatible Android IOS JAVA fenêtre Linux sous tension 58mm de poche taille mini imprimante thermique mobile Bluetooth portable qui combine USB, RS-232 série et Bluetooth (en option) des moyens de communication ensemble, cette imprimante peut être alimenté par Batterie rechargeable, adaptateur , Et un chargeur de voiture (selon les modèles spécifiés). Cette imprimante mobile Bluetooth est largement utilisé pour la vente au détail, restaurant, banque, la loterie, le transport, la logistique, et d'autres applications. Nous avons le CE, FCC et d'autres certifications requises.

## Caractéristiques:

1. Support de Windows, Android, iOS ou, ou Android OS + ios
2. Bluetooth, la communication USB et RS232 pour l'option.
3. supérieur vitesse d'impression de 90 mm / sec.
4. 100 km TPH vie.
5. Faible consommation d'énergie et une grande capacité de la batterie au lithium.

## un cahier des charges:

Dimension globale (L x P x H)	105 x 75 x 45mm
Poids	134g
Couleur	Le noir
Largeur d'impression effective	48mm
Méthode d'impression	Impression thermique en ligne
Les commandes d'impression	ESC / POS commande set compatible
La vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Imprimer la police	12x24 / 24x24
La capacité de la colonne	32 colonnes / 16columns
La taille des caractères	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (L x H)
Dimensions du papier	58,0 ± 0,1 mm de diamètre x 40.0mm
L'épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Alphanumérique / chinois Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (en option)
Flash	256KB
Adaptateur	9V DC / 2A
Alimentation par batterie	7.4V DC / 1500mA; batterie peut rester à 4-5 jours, quand elle est pleine puissance, il peut imprimer sur du papier 120-150m
Autres caractéristiques	La détection de papier, détection de puissance, arrêt manuel bas
Les conditions de travail	Température: -10 °C ~ 50 °C, Humidité: 10% ~ 90%
Conditions de stockage	Température: -20 °C ~ 70 °C, Humidité: 5% ~ 95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au maximum 30 caractères ASCII.

Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé. Au max 6 digitales.
La fiche d'alimentation dimension	3.5 * 1.1mm

**Détails du produit:**

