

Chine Cheap réception thermique 80 mm POS imprimante

(OCP-80 g)

Caractéristiques:

imprimante POS 80 mm, imprimante POS, imprimante 80 mm

1. type de bureau ou de mur-monté pour l'option.
2. supporte les codes-barres multi 1D et l'impression de codes QR.
3. port Ethernet 3.100 m, transmission de données ultra haute vitesse.
4. soutient le stockage de logo de 256 NV et la mémoire tampon de 2 m grande.
5. soutient la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre, compatible avec OPOS Driver.
6. prend en charge le moniteur d'état d'impression et la fonction d'ordre anti-perdant.
- 7,3 interface 260/s vitesse d'impression

Paramètres:

imprimante POS 80 mm, imprimante POS, imprimante 80 mm

Méthode d'impression:	Thermique direct
Vitesse d'impression:	230/s □260/s
Largeur du rouleau:	79.5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Epaisseur du papier:	0,06 à 0,08 mm
Capacité de colonne:	576dots/line512 DOTS/Line
Rythme de la ligne :	3,75 mm□Réglable par commandes□
Commande Print:	Compatible avec la commande ESC/POS
Type d'interface:	Serial + USB + LAN/36p port parallèle/25p Serial + USB/LAN
Cprononce vie:	coupes million
P.Rint tête de vie:	100 km
Tampon d'entrée :	2048Kbytes
NV Flash:	256
Adaptateur de puissance:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Alimentation:	C.c 24V/2.5 a
Approvisionnement de tiroir-caisse:	C.c 24V/1 a
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%)□PasOui.\n\n- condenser□
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) PasOui.\n\n- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10~60°C); Humidity (10~90%)
Taille de caractère:	ANK□Fonta: 1.5 * 3.0 mm/FontB□1,1 * 2,1 mm
Barres:	UPC-A/UPC-E/ja□EAN13□JAN8□EAN8/Code39/ITF /Code93/Code128/QRCode/PDF417 (options)

Caractères:	PC347 Europe standard Katakana PC850 Multilingue PC860 Portugais PC863 Canadien-français PC865 Nordique Europe de l'ouest Grec Hébreu Europe de l'est Iran WPC1252 PC866 Cyrillique # 2 PC852 Latin2 PC858 IranII Letton Arabe PT151 1251
Caractéristiques physiques	Poids: 1,25 kg; Taille d'aspect: 190 x 145 x 143mm (longueur * largeur * hauteur)

Exposition de produits:

imprimante POS 80 mm, imprimante POS, imprimante 80 mm





www.ocominc.com





www.ocominc.com





Documents pertinents:

*Spécification

*Adresse IP configurer le manuel

*Mode d'emploi

* Driver pour tous les systèmes Windows

*Driver pour Linux

*Paramètres de l'imprimante outils de réglage

*CD Fichiers