

Chine fabricant pos imprimante thermique de réception

(Modèle: OCPP-80E)

Caractéristiques:

imprimante ticket thermique, pos imprimante de reçus, imprimante de reçus

Desktop ou type mural pour option.

Prise en charge des codes à barres 1D et 2D multi-impression de codes.

port Ethernet 100M, la transmission de données à haute vitesse ultra.

Prise en charge 256KB NV stockage Logo et 2M mémoire grand tampon.

Prend en charge la détection de marque noire et la fonction de commande rappelant, compatible avec le pilote OPOS.

Prise en charge de moniteur d'état d'impression et de la fonction de commande anti-perdant.

Spécification:

imprimante ticket thermique, pos imprimante de reçus, imprimante de reçus

| | |
|-------------------------|--|
| Méthode d'impression: | thermique directe |
| Vitesse d'impression: | 230mm / s, 260mm / s |
| Largeur du rouleau: | 79,5 ± 0,5 mm |
| diamètre d'impression: | Φ80mm |
| L'épaisseur du papier: | 0.06-0.08mm |
| Capacité de la colonne: | 576dots / ligne, 512 points / ligne |
| Interligne : | 3.75mm (réglable par des commandes) |
| commande d'impression: | Compatible avec la commande / POS ESC |
| Type d'interface: | port parallèle 36P / 25P série + USB / LAN |
| Cutters vie: | 1 million de coupes |
| Tête d'impression vie: | 100 km |
| tampon d'entrée: | 2048Kbytes |
| NV éclair: | 256 Ko |
| Adaptateur secteur: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Source de courant: | DC 24V / 2.5A |

| | |
|----------------------------|---|
| Tiroir-caisse offre: | DC 24V / 1A |
| Environnement de travail: | Température (0 ~ 45) d'humidité (10 ~ 80%) (condensent Non-) |
| Environnement de travail: | Température (0-45) degré centigrade, l'humidité (10-80%) condensent Non- |
| Environnement de stockage: | Température (-10 ~ 60 °C); Humidité (10 ~ 90%) |
| Taille des caractères: | ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm |
| Code à barre: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode |
| Personnages: | PC347 (Europe Standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (Nordic), Europe de l'Ouest, le grec, l'hébreu, l'Europe de l'Est, l'Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) |

Détails du produit:

imprimante ticket thermique, pos imprimante de reçus, imprimante de reçus

