

# Chine Pos Terminal Fabricant / / Android Pos Terminal Terminal Portable

(Modèle: POS-T8)

## Caractéristiques:

**Terminal Fabricant, Pos Terminal, Pos Terminal Fabricant, Terminal Portable, Android Pos Terminal**

Android 4.4 système d'exploitation.

Adopte Qualcomm processeur 1.2GHz quad-core.

4,0 pouces IPS écran tactile capacitif.

Sécurité et conception fiable

Passed Unionpay PBOC L1 & L2; la certification de sécurité de saisie du code PIN passé.

accès direct Unionpay réseau POS connect

Soutien Pirnting Réception et lecture de codes à barres

Prise en charge de carte à bande magnétique, carte à puce, carte sans contact.

## Paremater:

**Terminal Fabricant, Pos Terminal, Pos Terminal Fabricant, Terminal Portable, Android Pos Terminal**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Paramètres système            |   |
| processeur                    | Qualcomm quad-core 1.2Ghz   |
| OS                            | Android 4.4   |
| RAM / ROM                     | ROM 4 Go eMMC; RAM 512Mo / 1Go DDR2;<br>support carte micro SD externe, 32 Go au maximum  |
| Afficher                      | 4.0 pouces capacitif, multi-touch; 480 * 800, écran IPS   |
| Clavier                       | 3 Appuyez sur Touches système, 15 touches physiques (y compris la clé d'alimentation, clé personnalisée, clé POS Cipher et touche Commande) |
| Batterie                      | batterie lithium polymère, 4000mAh  |
| Configuration fonctionnelle   |   |
| Caméra                        | Caméra arrière 5M AF (support lampe de poche), 0,3M de caméra frontale grand angle  |
| Imprimante                    | Intégré 2 pouces imprimante thermique   |
| La navigation                 | GPS intégré, support AGPS   |
| Voyant                        | Système indicateur lumineux, indicateur POS lumière   |
| Audios                        | Haut-parleur intégré, buzzer, microphone, vibreur   |
| Capteurs                      | Capteur de gravité  |
| POS                           |   |
| Paiement Onde sonore          | Soutien   |
| Carte de bande magnétique     | MSR piste Triple, bi-directionnelle balayant ISO7811, 7812  |
| IC Card                       | 1 Solt, Soutien 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC et EMV  |
| carte Contactless             | 13.56, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC  |
| SAM Card                      | 1 SAM Solt, ISO7816   |
| Clavier cipher                | Clavier intégré   |
| Paramètres réseau             |   |
| Type de réseau                | WCDMA / GSM   |
| Spectrum Réseau               | WCDMA 2100MHz<br>GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz   |
| WLAN                          | 802.11 a / b / g / n Antenne intégrée   |
| Voix / Data Service           | Soutien   |
| WPAN                          | Bluetooth V4.0 + EDR  |
| Interface externe             |   |
| Interface USB                 | Micro USB2.0, support USB OTG   |
| Chargeur jack                 | DC JACK   |
| Alimentation Jack             | Pogo Pin, 5V - 500mA  |
| la communication              | USB, RS232  |
| Paramètres physiques          |   |
| Dimensions                    | 205mm H * 82mm / 67mm * 33mm W D  |
| Poids                         | 500g (batterie incluse)   |
| Température de fonctionnement | -20 ° C ~ 60 ° C  |
| Température de stockage       | -40 ° C ~ 80 ° C  |
| Humidité                      | 10% ~ 90% RH sans condensation  |
| Epreuve de chute              | Protection de chute 1,0 m   |
| Rouleau Drop Test             | 500 fois  |
| protection ESD                | ± 8KV contac  |