

# La Chine usine de mini-imprimante thermique bluetooth imprimante de reçus

## Spécifications:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Dimensions (L x P x H)         | 98 x 103 x 45mm  |
| Poids                          | 280 g  |
| Couleur                        | Noir   |
| Largeur d'impression effective | 72 mm  |
| Méthode d'impression           | Impression thermique en ligne  |
| commande Imprimer              | ESC / POS de jeu d'instructions compatibles  |
| La vitesse d'impression        | Pour 90mm / sec  |
| Résolution                     | 8 points / mm (203DPI)   |
| Imprimer la police             | Dans 12X24 / 24x24 dans  |
| la capacité de la colonne      | 48 / 24columns   |
| Taille des caractères          | 1,5 x 3,0 mm (largeur x hauteur) / 3.0x3.0mm (largeur x hauteur)   |
| Taille du papier               | Diamètre de 80,0 mm ± 0,1 mm à x30.0   |
| Épaisseur du papier            | De 0,06 à 0,08 mm  |
| Jeu de caractères              | Alphanumérique / texte chinois   |
| Interface                      | USB, RS-232, Bluetooth (en option)   |
| Flash                          | 256KB  |
| Adaptateur secteur             | 9V DC / 2A   |
| Batterie                       | DC / 2000 mA 7.4V; batterie peut rester en 4-5 jours, quand il est plein de force, il peut imprimer sur du papier 120-150M |
| Autres caractéristiques        | la détection de papier, détection de puissance, a stoppé manuellement  |
| Les conditions de travail      | Température: -10degreeC~50degreeC Humidité: 10%~90%  |
| Les conditions de stockage     | Température: -20degreeC~70 degreeC   |

## Produits Détails:

