

Chine usine 80mm imprimante thermique android pos imprimante

(Modèle: OCPP -88A)

Caractéristiques:

pos 80 imprimante, imprimante android pos, imprimante thermique android pos imprimante

1. Aspect unique avec la moisissure fiable;
2. Impression à haute vitesse à des vitesses allant jusqu'à 300 mm / sec;
3. coupeur automatique facultatif;
4. Ligne et options Télécommunications sans fil
5. Fournir une variété d'interfaces: USB
6. le soutien d'application d'alarme sonore est disponible pour la cuisine;
7. Soutenir divers types d'impression de code à barres unidimensionnelle et bidimensionnelle;
8. Soutient une variété de langues internationales;
9. SDK pour Android fournit;
10. Vie de tête d'impression fiable et une centaine de kilomètres;
11. Commande EP SON / ESCA POS compatible.

Paramètres:

Méthodes d'impression	Impression thermique
Caractères imprimés	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Caractères: Point chinois simplifié de 24x24, support de polices 18030, support pour Taïwan et Hong Kong, caractère traditionnel (police complexe), caractère ANK;
Police de caractère	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Types de codes à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, code QR
Vitesse d'impression	250 mm / s en tant qu'interface simple, jusqu'à 300 mm / s Double interface et triple interface
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN
Commande d'impression	Compatible avec la commande EPSON ESC / POS
Chauffeur	Dans Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux est, et ESPON, SDK fournit la compatibilité avec Android.
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72)
Diamètre du papier	83 mm
Épaisseur de papier	0.06-0.08mm
Couteau	Coupe automatique (en option)
Imprimer la fiabilité	Une centaine de kilomètres
Puissance	DC24V / 2.5A
Température	0-45 degrés Celsius
En contraste l'humidité	10-80%
Dimensions	190 * 145 * 145 (MM)
Poids	1,60 kg

Informations de commande	P / N	La description
	OCPP -88A-U	Les ports USB prennent en charge le coupe-papier automatique
	OCPP -88A-UR	Ports série USB +, support de coupe automatique
	OCPP -88A-UL	Les ports USB + LAN prennent en charge la découpe automatique
	OCPP -88A-URL	Ports USB + série + LAN avec coupe automatique
	OCPP -88A-W	Port USB + sans fil, coupe automatique
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, soutien cutter automatique
	OCPP -88A-U0	Port USB, pas de coupe automatique
	OCPP -88A-UR0	USB + série, pas de coupe automatique
	OCPP -88A-UL0	Port USB + LAN, pas de coupe automatique
	OCPP -88A-URL0	Port USB + série + LAN, sans coupe automatique
	OCPP -88A-W0	Port sans fil + USB, pas de coupe automatique
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, pas de coupe automatique

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Documents pertinents:

[*spécification](#)

[*Manuel de procédures](#)

[*Instructions](#)

[*Pilote WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[*Driver Win8-64bit](#)

[*Pilote Linux](#)

[*Outil de paramétrage de l'imprimante](#)

[*USB Printdemo\(Démo du logiciel d'application\)](#)

[*SDK Pour Android](#)

[*CD Des dossiers](#)