

Chine usine linux pos terminal à vendre, linux pos terminal (POS8619)

Caractéristiques

Intel Celeron J1900 dual core 1.8GHz

Hard Driver SSD 32GB (par défaut), SSD 64GB et HDD320G pour option

Écran tactile résistif à 5 fils (par défaut), écran capacitif pour

Lecteur de carte et afficheur client VFD pour option

Application

Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et coiffeur haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente pour billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, aviation, métro, gare et quai

spécification

| | |
|----------------------------------|--|
| Modèle | POS-8619 |
| Couleur facultative | Noir ou blanc |
| Périphériques optionnels | VFD220E |
| Conseil principal | Processeur Intel Celeron |
| CPU | Intel Celeron J1900 dual core 1.8GHz |
| Chipset | Intel NM70 |
| Support mémoire | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut) |
| Disque pilote | SSD 32 Go (par défaut) |
| Écran LCD Taille | 15 pouces TFT LCD |
| Luminosité | 350cd / m ² |
| Résolution | 1024 * 768 (max) |
| Écran tactile | Écran tactile résistif 5 fils |
| Angle de vue | Horizon: 150; Vertical: 140 |
| Port E / S | 1 * bouton d'alimentation 12V DC jack d'entrée * 1 PS2KB / MS * 1 Série * 1 DB9 mâle Parallèle: 1 * Port parallèle DB25 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Sortie audio * 1 MIC IN * 1 |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C |
| Conformité | Marque FCC Classe A / CE / LVD / CCC |
| Dimension de l'emballage / Poids | 410 * 310 * 410mm / 7,6 Kgs |
| Système opérateur | Windows XP ci-dessus, Embedded, WEPOS, Linux |
| Adaptateur secteur | 110-240V / 50-60HZ Alimentation AC, Entrée DC12 / 5A sortie |

Description du produit

