VFD double ligne POS Affichage client
(Modèle : VFD220A)

Caractéristiques:

Communication	
Interface:	Port série (RS-232)
Débit en bauds :	9600bps
LumiNonsité:	2000cd
Bit de données :	8 bits
Bit d'arrêt :	1 bit
Signal de poignée de main :	No
Électrique:	Par la puissance de l'ordinateur hôte DC12 (grande interface 4ps)
Affichage:	VFD Affichage fluorescent bleu-vert brillant
Caractères affichés :	2 lignes x 20 caractères / ligne, 40 caractères, 5 x 7 points
Zone d'affichage:	160 mm (L) x 23,8 mm (H)
Taille des caractères :	haut 11mm x large 7mm
MTBF :	25 000 heures
Dimensions	
Dimension panneau :	80(H) x 225(L)x37(P) mm
Dimension du support :	Support long : 480 mm (contient la base) Support court : 225 mm (contient la base) Dimensions de la base : 185(L) x95(l) x25(H) mm
Angle de mouvement de tangage :	45 °, peut fournir un confort et ajuster l'angle visuel
Lester:	1.2Kg (brut)
Environnement	
Exploitation temporaire:	-20~70 A18
température de stockage ;	-40~80 A19
Humidité d'exploitation:	10~85%
Humidité de stockage :	10~90%
Jeu de commandes	
Adoption de la commande générale standard internationale ESC/POS, Il peut être utilisé dans l'environnement système DOS ou Windows, n'a pas besoin de pilote, seul le format de l'ordre de série défini pour envoyer les données peut afficher le contenu.	
Avec la fonction d'ouverture du tiroir-caisse Réglable dans toutes les directions.	

Détails du produit: