

Chine système restaurant pos d'approvisionnement de l'usine (Modèle: POS8815A)

Spécifications:

Exposition	Zone d'affichage (mm)	304 mm (H) X228mm (V)
	Dot Moelle (mm)	X 0.294mm 0.294mm
	Résolution	1024x768
	Luminosité	350cd / □
		Après l'installation de l'écran tactile, écran LCD Luminance est 325cd / □
	Contraste	500: 01: 00
	Couleur	16,7 millions
	Temps de réponse	15ms
	Angle de visualisation	150 ° (H) 135 ° (V)
	Source De Courant	Adaptateur secteur externe: 12V / 5A
Touch Panel	5 fils tactile résistif	
Machine principale	CPU	Intel ATOM Dual Core 1.8GHz D2550
	Mémoire	DDR3 2 Go
	Chipset	Intel Pine View-D Et Intel NM10
	HDD	2.5 "320G
	I / O	4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 2x Audio, 1xVGA
	Système d'exploitation	Support de Windows 2000 / XP / Vista ou supérieur, Mac OS X ou ultérieur, Linux
	Conformité: CE, FCC, UL ET	
Accessoires	Les câbles d'alimentation	
	1x lecteur de CD installé	

Détails du produit:

