

La Chine a fait de haute qualité 80mm POS réception imprimante-OCPP-802

Chargement du papier facile, imperméable, résistant à l'huile, à la poussière

230mm / sec l'image d'impression haute vitesse et de caractères, meilleure qualité d'impression et des performances fiables

Soutien impression rapide et d'alarme d'erreur

Soutien capteur de marque noire, la fonction réimpression

Compatible avec EPSON ESC / POS

Soutien 256K octets NV logo magasin de téléchargement et d'impression

imprimante Support fonction de moniteur d'état, l'état de l'imprimante de contrôle à tout moment.

Soutien tiroir-caisse conduite

80mm Manuel Cutter Pos imprimante ticket thermique (Modèle: OCPP-802)

Spécifications:

Méthode d'impression	Thermique directe
Taille des caractères	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
la capacité de la colonne	576dots / OU 512dots ligne / ligne
Jeu de caractères	PC347 (L'Europe standard),Katakana, PC850(Multilingue),PC860(Portugais), PC863(Canadienne-française),PC865(Nordique), Europe de l'Ouest,Grecque,Hébreu,Europe de l'Est,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique # 2), PC852(Latin2),PC858,IranII,Letton,Arabe,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
La vitesse d'impression	230mm / sec
Tampon de réception	128k octets
Tampon flash NV	256K octets
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (la vie)	100 km
commande d'impression	Compatible avec ESC / POS
contrôle de tiroir-caisse	DC 12-24 V / 1A
épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter manuel
Rouleau de papier	79,5 ± 0,5 mm * ø83mm
Interface	Série / parallèle / USB / LAN
Conducteur	Win 9x / ME Win / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Source de courant	DC24V / 2,5A
entrée de l'adaptateur d'alimentation	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; sortie:DC 24V / 2.5A
Dimension	190x145x150mm
Poids	3,5 kg

Détails du produit:



Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?Se il vous plaît Cliquez ici.

Spécification

Manuel de l'utilisateur