La Chine a fait wifi à faible coût ou bletooth réception POS imprimante-OCPP-88A

Apparence unique avec de la moisissure fiables;
2. Haute Vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / seconde;
3. Cutter automatique en option;
4. Cordon et de la communication sans fil pour les options
5. Plusieurs interfaces disponibles: USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Son et lumière d'alarme pris en charge appropriée pour l'application de la cuisine;
7. Support 1D multiples et types de codes QR impression;
8. soutien multi-langues internationales;
9. SDK pour Android disponibles;
10. tête d'impression fiable avec 100 km vie;
11. Compatible avec EPSON ESC commandes / POS.

**Paramètres:**

| | |
|---|---|
| Méthode d'impression | Impression thermique en ligne |
| Impression Caractère | 576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne;<br>Personnages: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18,030 bibliothèque de polices, soutenir Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), caractères ANK; |
| Fonte | A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1,1 (2,1 W) * (H) mm<br>Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (3,0 W) * (H) mm |
| Type de code à barres | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code |
| Vitesse d'impression | 250mm / s pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces |
| Interface | USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Commande d'impression | Compatible avec EPSON ESC commandes / POS |
| Pilotes | Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible. |
| Largeur d'impression | 79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print) |
| Diamètre de papier | 83mm |
| Épaisseur du papier | 0.06-0.08mm |
| Coupeur | Cutter automatique (en option) |
| Fiabilité d'impression | 100 km |
| Puissance | DC24V / 2,5A |
| Température | 0-45 degrés C |
| Contraste Humidité | 10 à 80% |
| Dimension externe | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Poids | 1,60 kg |

| | P / N | Description |
|---|---|---|
| Informations de commande | OCPP-88A-U | port USB, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-UR | USB + port série, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-UL | USB + port Lan, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-URL | USB + Port série + Lan, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-W | Wifi + port USB, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, avec auto-coupe |
| | OCPP-88A-U0 | port USB, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + port série, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-Ul0 | USB + port Lan, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + Port série + Lan, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-W0 | Wifi + port USB, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sans auto-coupe |

**FAQ:**