

Chine petit code barre fabricant d'imprimante (Modèle: OCPP-585)

Spécification:

Petite imprimante, imprimante de code à barres, fabricant d'imprimante de la Chine

| | |
|-----------------------------------|--|
| Méthode d'impression | Thermique directe |
| Densité d'impression | 384 points / ligne (203DPI) |
| Taille du personnage | 384 points / ligne, caractère ANK, Police: A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24 points, 3,0 (L) * 3,0 (H) mm |
| Type de code à barres | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (optionnel) |
| Commande d'impression | Compatible avec PSON ESC / POS |
| La langue | Soutien linguistique acheteur |
| Vitesse d'impression | 90mm / sec |
| Largeur du papier | 57,5 ± 0,5 mm |
| Epaisseur du papier | 0,06-0,08mm |
| MCBF (vie) | 50km |
| Dimension | 190 * 132 * 119mm |
| Poids brut | 1,2 kg |
| Découpeur automatique | coupe manuelle |
| Capteur | Capteur de fin de papier, Capteur de fin de papier, Capteur de capot ouvert |
| Rouleau de papier | φ75mm |
| Interface | RS-232C, Parallèle, USB, LAN |
| Chauffeur | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible avec ESPON |
| Entrée de tension de l'adaptateur | AC 110V / 220V, 50-60 Hz |
| Sortie de tension de l'adaptateur | DC12V / 3A |
| Tension d'entrée de l'imprimante | DC12V / 3A |
| Contrôle du tiroir-caisse | DC12V / 1A |
| Température de fonctionnement | 0-45°C, Humidité: 10-80% |
| Température de sauvegarde | -10-60°C, Humidité: 10-90% |
| Certificat | CE / FCC / CCC / RoHS |

Détails du produit:

Petite imprimante, imprimante de code à barres, fabricant d'imprimante de la Chine



Documents pertinents:

- *spécification
- *Manuel du programme
- *Manuel d'instructions
- *Pilote pour WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- *La recherche de pilote pour Win7and Win8-64bit
- *Pilote pour Linux

*Paramètres de l'imprimante Outils de configuration

*USB Printdemo(Démo du logiciel d'application)

*Kit de développement logiciel Pour Android

*CD Fichiers