

sérJee jentel Céleron et Processeur jentel Core je3 je5 pour l'option
Hunrd DriVer MSATA SSD 64 go, SSD 128 Go et 256 Go pour l'option
Panneau tactile capacitif projeté à plusieurs points
MSR à 3 pistes sur le côté et affichage du client VFD220 monté sur la couverture arrière
Véritable affichage de surface résistant aux rayures plates et imperméables

Spécification

Modèle	- 1513
Nom	15 1 pouce Touche en alliage en aluminium POS t mâle
Logement	Alliage en aluminium corps machine et base
Couleur	W Machine de couleur noire de trou
Écran principal	15 1 Moniteur à écran tactile
Résolu tion	1024 * 768
Luminosité	25 0cd / m ²
Voir a nlee	Horizon: 1 60 ; Vertical: 1 50
Touch s crue	En plusieurs points projeté g g touche capacitive
Sous- afficher	Affichage de 9,7 pouces Fonction tactile sans option
Affichage du client	2 * 20 VFD afficher monté sur la couverture arrière pour o ption
Performance	
Carte mère	Intel Celeron J 4125, 2,0 GHz ou I ntel Core i3 / i5 4 ^{ème} CPU pour l'option
Système Mémoire	1 * SO-DIMM DDR 4 fente, Soutien 2400 MHz, 4 Go / 8 Go pour l'option
Périphérique de stockage	MSATA SSD 64 Go ou Hig h euh, jusqu'à 256 Go
Audio	À bord du vrai tek alc662 (Les spécifications dépendent de différents processeurs)
Lan	10/100 / 1000 MBS, REALTEK RTL8111F PHIP LAN INTÉRISSION EN MINI PCI-E SLOT, Prise en charge du module WiFi intégré
MSR	MSR à 3 pistes pour l'option
Système opérateur	Support Fenêtre 1 0 / 11
Connectivité	
Externe I / O Port J 4125	P ore bouton * 1
	12V DC dans Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB * 4
	15pin d-sub vga * 1
	HDMI * 1 ou RS 232 * 1 pour l'option
Aliner * 1, micro dans * 1	
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 diplômes centigrades
Température de stockage	-1 0 à 60 diplômes centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80% Pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% Pas de condensation
Emballer	

Poids	Filet 4.6k g , Brut 6,0k g
Emballage avec mousse à l'intérieur	425 * 275 * 410 mm
Accessoires	
Adaptateur de puissance	110-240v / 50-60Hz i nut , Dc12 V / 5A adaptateur de sortie
Câble d'alimentation	Plug de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / UE / Royaume-Uni et personnalisés disponibles

















