

Modèle	OCKP-8005
Méthode d'impression	Point de ligne thermique méthode
Type de papier	Rouleau de papier thermique
Interface	USB RS232LPT
Résolution	203 dpi (8 points/mm)
Largeur du papier	79,5±0,5 mm
Vitesse d'impression	150 mm/s
Zone d'impression efficace	72mm
Jeu de caractères	ASCII,GB2312-80□Chinois□
Imprimer la police	ANCR□(9*17,12*24)□Chinois□□24*24□
Rouleau de papier dehors diamètre	Maximale : 150mm
Rouleau de papier intérieur diamètre	Min. : 18mm
Épaisseur du papier	0,055-0. 15 mm
Durée de vie de l'impression	≥100Km
Durée de vie du coupeur	≥1 000 000coupes
Bar - types de Codes	1D:UPCA□UPC-E□JAN13(EAN13)□8JAN(EAN8)□CODE39□FIT□CODABAR□CODE128□CODE93 2D : QR Code
Détection	Papier épuisé, papier presque terminé, papier pris
Adaptateur secteur	DC24V/2A
Dimensions	147,6 mm*256,5 mm*146 mm
poids	1,65 kg
Boîte d'emballage	290*210*200mm/1.8kg
Température de fonctionnement	0°C~50°C
Humidité d'exploitation	20 % HR ~ 85 % HR
Température de stockage	-20°C~60°C
Humidité de stockage	5 % ~ 90 % d'humidité relative



















