

Imprimante adhésive autocollante personnalisée pos qr code à barres

(Modèle: OCBP -005)

Caractéristiques:

Autocollant d'étiquette, machine d'impression d'autocollant, machine d'impression d'autocollant d'étiquette


Modèle d'imprimante	OCBP -005
Résolution	203 DPI (8 points / mm)
Méthode d'impression	Thermique directe
Capteur de température de tête	Varistance thermique
Capteur d'ions tête pos	Micro-interrupteur
Détection de papier	Capteurs photoélectriques
Vitesse d'impression	127 mm / sec (max); 50,8 mm / sec (minutes)
Largeur d'impression	16 mm à 82 mm
Médias	Type de support: rouleau, autocollants, pli d'étiquettes, etc. Diamètre du support: diamètre intérieur: 25 mm; diamètre: 80 mm
Police interne	Police de caractères 0 FONT 8; couramment utilisé dans les polices à un octet
Agrandir et rotatif	Amplification 1 à 10 fois dans plusieurs directions; 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, rotation à 360 degrés
Hors type de papier	Déchirure et pelage
Cartes mémoire	2 Mo de ROM FLASH, 2 Mo de DRAM
Image	Les fichiers d'image PCX monochrome, BMP peuvent être chargés dans FLASH, DRAM
code à barre	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E , UPCE +2, UPCE +5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB
Puissance	Entrée: 24VDC, 2.5A
Environnement	Température de fonctionnement: 5 degrés C à 45 degrés C Température de stockage: -40 degrés C à 55 degrés C Humidité de fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, air libre Humidité de stockage: <= 93% (40 °C), sans condensation, air libre
Taille	Taille: D220mm * H148mm * W150mm

Détails du produit:

Autocollant d'étiquette, machine d'impression d'autocollant, machine d'impression d'autocollant d'étiquette



Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus?S'il vous plaîtCliquez ici.

spécification

Pilote OCBP -005 et logiciel de création d'étiquettes