

Bureau 10 pouces tout en un tactile écran PC supportant Windows et système Android

(M \ N:POS-B10/B10-A)

Caractéristiques :

- Système de High Configuration CPU pour Windows 2.0GHz Intel Celeron processeur J1900 Quad core
- 2.0 GHz A83T bras 8-Core Cortex-A7 processeur pour système Android
- 2 Go de RAM + 32GB ROM standard
- Écran tactile capacitif multipoint
- Embedded imprimante thermique 58mm ou 80mm
- Embedded MSR, lecteur de cartes IC contact, RFID reader(Optional)
- Panneau d'affichage élégant

Applications :

- Traiteur : Hôtel, restaurant, restauration rapide, café-restaurant, boulangerie et pâtisserie
- Détaillant : Business Street, boutique, magasin, boutique de produits de beauté et salon de coiffure haut de gamme
- Loisirs : sauna, spa, discothèque, parc d'attractions, casino et point de vente de billet de loterie
- Commercial : terminaux de gestion d'information pour les parcs de stationnement, inn, aviation, métro, gare et quai

Salon de la photo :



Paramètre :

Modèle	POS-B10\POS-B10-A 10 pouces tout dans un PC à écran tactile
Carte principale	Intel Celeron processeur J1900 Quad core 2,0 GHz
Carte principale	2.0 processeur de GHz A83T bras 8-Core Cortex-A7
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows7(Beta)
SYSTÈME D'EXPLOITATION	5.1 Android
Mémoire	2 GO DE RAM, 32 GO SSD
Mémoire	2GO RAM INTÉGRÉE DE 32 GO
Écran tactile	Tactile capacitif multipoint
Taille de l'écran	Principal screen10.1 pouces, Vice screen10.1inch
Couleur	Noir ou White
Imprimante	58mm gros engins imprimante thermique ou imprimante thermique 80mm avec unité de découpage automatique
I/O port(1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	Port RS-232 DB9 * 1

I/O port(A83T)	RJ11 * 1
	Fente de TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	Port RS-232 DB9 * 1
	Audio * 1
	Port USB OTG
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Fonction Othter (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Items(Windows) en option	Affichage LCD VFD, RFID, contacter IC card lecteur MSR cammera, 3G, port parallèle DB25, port RS-232 DB9 * 3
Items(Andriod) en option	3G, cammera, LCD VFD display, RFID, contacter IC lecteur de carte, MSR
Température de stockage	-20°Cto 60 °C
Dimension d'emballage	46 * 43 * 51 cm
Adaptateur d'alimentation	110-240V\50-60HZ, courant alternatif, entrée DC12V/5 a dehors a mis



POS-B10



www.ocominc.com





POS-B10



www.ocominc.com



Les acheteurs ont également achetés :

