

Bureau mobile 2D Barcode Scanner, soutient barres 1D et 2D de l'écran du téléphone mobile (Modèle no: OCBS-2103)

FONCTION:

Focus sur les symbologies 1D / 2D sur l'écran du téléphone mobile;
Eh bien conçu sur la source de lumière pour répondre à toutes sortes de haute luminosité;
Basse résolution portable LED / LCD balayage de codes à barres à l'écran.

CARACTÉRISTIQUES:

Caractéristiques de performance		
Microprocesseur		CTOI 0370 CHIP
Résolution		640 × 480 CMOS
Interface		RS-232 (9,6 ~ 115,2 Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)
Symbologies	2D	PDF417, Data Matrix, QR code
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, bar Coda, Code 128 (Inclure FNC1 FNC2 FNC3 sous-ensemble), Code 93, ITF-6, ITF-14, 2 parmi 5 entrelacé, industriel 2 5, Standard 2 sur 5, Matrix 2 5, barres GS1 données (RSS-Développer, RSS-Limited, RSS-14), Code 39 (y compris l'indicatif 39 ASCII COMPLET), Code 11, MSI-Plessey
Précision		≥ 10 mils
Source de lumière		LED blanche
modèle de numérisation		numérisation de sens, balayage continu
Précision		10 mil
Contraste des caractères imprimés		≥ 30%
Ange Filed		Diagonale: 68 °, Horizontal: 42 °, verticale: 54 °
Éclairage		0 - 100 000 LUX
Consommation		1 W
Tension		DC 5V, 0.5A, AC 100 ~ 240V, 60Hz ~ 50
Résultat de rétroaction		Buzzer, Voyant
Dimension		127.3mm (L) X 111.5mm (W) X 94mm (H)
Poids		300 g
Environnement		
Utilisez Température		-10 °C à 50 °C
Température de stockage		-20 °C à 60 °C
Humidité		5% - 95% (sans condensation)
Logiciel de programmation		Quick Set, Guide de programmation, uTools Lite
Certificat		FCC Partie 15 Classe B, CE EMC Classe B