*Terminal de bureau pos Windows tout en un*

*(POS-B11.6)*

## Caractéristiques:

Terminal pos, terminal Windows pos, terminal pos, tout en un

- Processeur Intel Celeron J1900 UC à cœur élevé à 2,0 GHz pour système Windows
- Processeur Cortex-A7 ARM 8 GHz avec processeur à 8 GHz pour système Android
- 2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
- 2 Go de RAM + 32 Go SSD standard (Windows)
- 11,6 pouces Écran tactile capacitif multipoint
- Imprimante thermique intégrée de 58 ou 80 mm (en option)
- Lecteur RFID MSR intégré (en option)
- Panneau d'affichage élégant

## Applications:

- Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie
- Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
- Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie
- Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

## Exposition de photos:

## Paramètre:

| | |
|---|---|
| Modèle | POS-B11.6 / POS -B11.6-A |
| Conseil principal① | Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows) |
| Conseil principal② | Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs ARM à 2,0 GHz (Android) |
| OS① | Windows7 (bêta) |
| OS② | Android 5.1 |
| Mémoire① | 2 Go de RAM 32 Go de SSD (Windows) |
| Mémoire② | 2 Go de RAM 8 Go de ROM (Android) |
| Écran tactile | Toucher capacitif multipoint |
| Taille de l'écran | Écran principal12 pouces, écran Vice 12 pouces |
| Couleur | Noir ou blanc |
| Imprimante | Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (en option) |
| Port I / O①J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1(optionnel) |
| | VGA * 1 |
| | HDMI * 1 (pour l'écran vice) |
| | DB9 RS232 port * 1, (peut ajouter 2 ports en option) |
| Port I / O (②A83T) | RJ11 * 1 (Opional) |
| | Emplacement TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (pour l'écran vice) |
| | USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option) |
| | Port DB9 RS232 * 1 |
| | Audio * 1 |
| | Port USB OTG * 1 |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 |
| Autre fonction (Android) | Bluetooth, WIFI |
| Éléments facultatifs (Windows) | Affichage LCD VFD, RFID,MSR caméra, 3G, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 3<br>Écran autre taille |

| | |
|---|---|
| Éléments facultatifs (Android) | Caméra 3G, 4G, écran LCD VFD, RFID,MSR,Écran autre taille |
| Température de stockage | -20 ℃ à 60 |
| Dimension d'emballage | 46 * 43 * 51cm |
| Adaptateur secteur | Alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie 12 / 24V selon l’imprimante |