

Terminal de bureau pos Windows tout en un

(POS-B11.6)

Caractéristiques:

Terminal pos, terminal Windows pos, terminal pos, tout en un

Processeur Intel Celeron J1900 UC à cœur élevé à 2,0 GHz pour système Windows

Processeur Cortex-A7 ARM 8 GHz avec processeur à 8 GHz pour système Android

2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)

2 Go de RAM + 32 Go SSD standard (Windows)

11,6 pouces Écran tactile capacitif multipoint

Imprimante thermique intégrée de 58 ou 80 mm (en option)

Lecteur RFID MSR intégré (en option)

Panneau d'affichage élégant

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

Exposition de photos:



Paramètre:

Modèle	POS-B11.6 / POS -B11.6-A
Conseil principal①	Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
Conseil principal②	Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs ARM à 2,0 GHz (Android)
OS①	Windows7 (bêta)
OS②	Android 5.1
Mémoire①	2 Go de RAM 32 Go de SSD (Windows)
Mémoire②	2 Go de RAM 8 Go de ROM (Android)
Écran tactile	Toucher capacitif multipoint
Taille de l'écran	Écran principal 12 pouces, écran Vice 12 pouces
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (en option)
Port I / O①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(optionnel)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	DB9 RS232 port * 1, (peut ajouter 2 ports en option)
Port I / O (②A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG * 1	
Température de fonctionnement	0 à 40
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Éléments facultatifs (Windows)	Affichage LCD VFD, RFID, MSR caméra, 3G, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 3 Écran autre taille

Éléments facultatifs (Android)	Caméra 3G, 4G, écran LCD VFD, RFID,MSR,Écran autre taille
Température de stockage	-20 °C à 60
Dimension d'emballage	46 * 43 * 51cm
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie 12 / 24V selon l'imprimante



