

# Imprimante thermique Epson Compatible 80mm file d'attente pour les billets avec unité de découpage automatique

(Modèle n ° : OCPP-88 a)

## Caractéristiques :

1. unique apparition avec moule fiable ;
2. haute vitesse d'impression jusqu'à 300 mm/seconde ;
3. en option auto Cutter ;
4. le cordon et de la communication sans fil pour les options
5. plusieurs interfaces disponibles : USB, USB + série, USB + LAN, USB + LAN Tested ; et USB, Wifi + Bluetooth + USB + LAN
6. son et lumière alarme soutenu adapté aux applications de cuisine ;
7. Appuyer plusieurs 1D et les types de codes QR impression ;
8. support multi langues internationales ;
9. SDK pour Android disponible ;
10. tête d'impression fiable avec la vie de 100km ;
11. compatible avec EPSON ESC/POS commandes.

## Paramètres :

Méthode d'impression	Impression thermique en ligne
Caractère imprimable	576dots/ligne (par défaut), 512dots / ; Caractères : Chinois simplifié point 24 x 24, soutien 18030 typhothèque, soutiennent Taïwan et HK traditional (polices complexes), ANK caractères ;
Police	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm ; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplifié/traditionnel : 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR code
Vitesse d'impression	250mm/sec pour une interface unique, 300mm/sec pour interface Double et trois interfaces
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN, USB + Wifi, Bluetooth + USB + LAN
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC/POS commandes
Pilotes	Win9x / Win2000/Win2003/Win Window XP Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible.
Largeur d'impression	79.5±0.5 mm (72 mm largeur d'impression)
Diamètre de papier	83mm
Épaisseur du papier	0,06 0,08 mm
Cutter	Unité de découpage automatique (en option)
Fiabilité de l'impression	100km
Puissance	DC24V / 2,5 a
Température	0-45 degrés C
Humidité de contraste	10-80 %
Dimension extérieure	190*145*145(mm)
Poids	1,60 kg

	P/N	Description
Informations de commande	OCPP-88 A-U	Port USB, avec unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-UR	Port USB + série, avec unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-UL	Port USB + Lan, avec unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-URL	Port USB + série + Lan, avec unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-W	Port USB + WiFi, avec unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, avec découpe automatique
	OCPP-88 A-U0	Port USB, sans unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-UR0	Port USB + série, sans unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-UL0	Port USB + Lan, sans unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-URL0	Port USB + série + réseau local, sans unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-W0	Port USB + WiFi, sans unité de découpage automatique
	OCPP-88 A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sans découpe automatique

**Langues supportées :**



« >

**Prise d'alimentation pour l'option :**

