Traits:

Conception ergonomique, utilisation confortable
Lire facilement tous les codes-barres 1D 2D courants sur le marché (4mil)
Interface : USB, Bluetooth 4.2, sans fil 2.4G
Consomillimètreation d'énergie ultra-faible, temps de travail continu 20h
La longue distance sans fil Bluetooth et Bluetooth peut être supérieure à 60 m, peut être utilisée dans un téléphone portable et un PC
Largement utilisé dans les supermarchés, les entrepôts, les paiements mobiles, les chaînes de magasins

Spécification:

Modèle	- W238
Source de courant	CC 5V @ 250mA (travail
Type d'interface	Type-B
Mode de communication	USBSans fil 2.4GBluetooth sans fil 4.2
Destinataire	Utilisé pour recevoir et transmettre les données du scanner.
Câble	USB, connectez le scanner à un périphérique hôte et chargez.
Hauteur de chute	1,5 m
Temp. Test	30 minutes pour haute température., 30 minutes pour basse température.,(Haute Temp.60℃, Basse température. -20℃)
Type de numérisation	CMOS
Pixel	Exposition mondiale de 1,3 million de CMOS
Résolution	100CM/S
Profondeur de champ	50mm~900mm
Mode de balayage	Mode de déclenchementMode de détection automatique
Angle de balayage	Rouleau±360°Terrain± 60 ° ou plusEmbardée± 55 °ou plus
Angle visuel	Horizontale 4 0 °× Verticale 30 °
Signal de contraste d'impression	≥25% PC
Sans fil distance de transmission	2,4 GHz, 70 mètres ; Bluetooth 30 mètresDistance ouverte
Stockage	350 Ko plus de 20 000 codes produit
Capacité de la batterie	5000mAh
Temps de charge de la batterie	Environ 7 heures
Temps de travail continu	≥ 36 heures
Temps d'attente	1 mois
Capacité de décodage	1DCUP-ACUP-E, EAN-8EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Entrelacé 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, Industriel 2 sur 5 (Droit 2 sur 5), Codabar (NW-7, barre de données GS1) 2D : QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Aztèque, etc.
Lester	Brut: 710 g
Forfait	230* 130* 132 mm
20 en 1 carton	680*470*280mm/15kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation

Wireless Barcode Scanner
Quick Start Guide
GA
V1.3