Scanner de codes-barres 1D / 2D fixe Module

(Numéro de modèle: OCBS-F2200)

FONCTIONNALITÉ:

- Technologie d'imagerie haute performance;
- Balayage omnidirectionnel, facile àbalayage;
- Haute compatibilité pour tous les principaux 1Det des symboles 2D;
- Peut lire le code à barres sur l'écranet code à barres de couleur;
- 4mil excellente précision de balayage;
- Multi interfaces en option;

SPÉCIFICATION:

PerformanceCaractéristiques

Performances d'analyse		
Capteur		CMOS
Résolution		640 * 480 256 niveaux de gris
Vitesse de décodage maximale		13mil UPC 40cm / s
Angle de lecture		horizontalement 50 deg; verticalement 20 Deg
Précision		≥4mil
Capacité de décodage	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 ASCII complet, Code 32, Code Trioptique 39, Entrelacé 2 sur 5, Industriel 2 sur 5 (Discret 2 sur 5), Matrice 2 sur 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Code Han Xin, Code Aztec, Composite GS1
Profondeur de champ		Code 39 (5mil):50mm ~ 120mm Code 39 (10mil):25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil):20mm ~ 320mm Data Matrix (7.5mil):63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil):62mm ~ 145mm
Sensibilité		Inclinaison ± 45 ° @ 0 ° Rouler et 0 ° Skew Rotation ± 30 ° @ 0 ° Pitch et 0 ° Skew Déviation ± 45 ° @ 0 ° Rouler et 0 ° Skew
Électrique		
Interface		USB, RS232
Tension d'entrée		3.3v ~ 5v DC
Puissance standard		2,0 w (400 mA)
Maximum d'énergie		2.5w (450mA)
Adaptateur DC		Max 5.5V 1A
CLASSE LED		Classe I
Test EMC		FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Classe B
Environnement de l'utilisateur		
Utiliser la température		-20 ° C ~ +60 ° C (-4 ° F à 144 ° F)
Température de stockage		-30 ° C ~ +70 ° C (-22 Deg F à 158 deg F)
Humidité		5% - 95% (sans condensation)
Chute résistance:		1,5 m (5,0 pi) de gouttes béton
Intensité lumineuse		Travail: lumières du soleil, fluorescent lumières

OCOM

At your side

F2200

www.ocominc.com