

## Approvisionnement en usine Chine Usine 58mm Pos Imprimante de reçu thermique

(OCP -58X)



### Présentation du produit:

OCP -58X est une imprimante économique bien conçue pour l'impression de factures thermiques courantes. Elle est dotée d'une alimentation intégrée, non seulement elle permet de gagner de la place, mais elle facilite également la configuration et l'utilisation des imprimantes par les utilisateurs. Il s'agit d'un choix très économique. impression.

### Caractéristiques du produit:

- Simple et à la mode, avec un matériau solide, un travail exquis.
- Structure d'installation facile en papier, simple et pratique à utiliser
- conception de l'alimentation intégrée, pour économiser de l'espace et plus pratique à configurer;
- Prise en charge de l'impression multilingue, adaptée aux utilisateurs du monde entier;
- Supporte le téléchargement et l'impression de LOGO & graphiques;

### Champ d'application:

Centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, banque, médical, pos tal

### Paramètres:

Articles		Paramètres
Paramètres d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Largeur d'impression	48MM
	Résolution	384 points / ligne □ 8 points / mm □ 203 ppp
	Vitesse d'impression	90mm / seconde
	Type d'interface	USB □ Parallèle
	Interligne	3,75 mm (possibilité de régler l'espacement des lignes à l'aide de la commande)
	Numéro de ligne	Police A: 32 caractères / ligne Police B: 42 caractères / ligne 16 lignes simples et traditionnelles chinoises
	Personnage	Les polices chinoises simplifiées standard GB2312
	Taille du personnage	ANCaractère (Police A): 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 points) Police B: 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 points Chinese Chinois simplifié / traditionnel □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points)

Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / WPC1252 / PC737 PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤60mm
	Méthode d'alimentation	Alimentation facile (alimentation à double coque)
Commandes d'impression	Les commandes	ESC / POS
Puissance	Adaptateur secteur	Entrée: CA 100V-240V, 50-60Hz Sortie: DC 12V / 2.6A
	Sortie du tiroir casher	DC 12V / 1A
Tampon	Tampon d'entrée	32 Ko
	NV Flash	64 Ko











